

浙江 美式不锈钢配电箱美式不锈钢配电箱

产品名称	浙江 美式不锈钢配电箱美式不锈钢配电箱
公司名称	乐清市有为电气科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区腾飞路6号
联系电话	86-057762773900 13506550852

产品详情

浙江【美式不锈钢配电箱】【美式不锈钢配电箱】浙江【美式不锈钢配电箱】浙江

【美式不锈钢配电箱】产品介绍：加工定制：是品牌：其他型号：高低压配电箱额定电流：a

短路关合电流：ka产品认证：ccc浙江【美式不锈钢配电箱】详细说明：温州不锈钢配电箱

美式不锈钢配电箱 & 欧式不锈钢配电箱 美式不锈钢配电箱 是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用，电压等级在3.6kv~550kv的电器产品，主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合 高低压配电箱顾名思义就是接高压配电箱、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备，一般供电局、变电所都是用高压配电箱，然后经变压器降压再到低压开关柜，低压开关柜在到各个用电的配电盘，控制箱，开关箱，里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备 安全技术操作规程安全技术操作规程安全技术操作规程1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。3、在运行的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：3.1严禁将电流回路断开3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片和短路线，禁止使用导线缠绕。3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。4.3接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器。4.5二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员，并派人看守现场，检查回路，确认无人工作后方可加压。 4.6

检查断电保护和二次回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作 |电缆分支箱

|不锈钢配电箱 | 模具 | 五金配件|乐清市有为电气科技有限公司<http://13617751070699.gw.china.alibaba.com/>