

铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆

产品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

执行标准：采用企业标准及参照GB9330-88、GB/T12706-2002 低烟无卤阻燃耐火电缆使用特性：
1、电缆长期允许工作温度90 2、电缆敷设温度不低于0 3、**弯曲半径无卤低烟阻燃控制电缆：无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。无卤低烟阻燃电力电缆：单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍，多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍 低烟无卤阻燃耐火电缆型号、名称：型号名称无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJY铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY)WDZ-YJY23铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY23)WDZ-YJY33铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 电力电缆(也可做铝芯WDZ-YJLY33)WDZN-YJY铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火电力电缆WDZN-YJY23铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆WDZN-YJY33铜芯交联聚乙烯绝缘 钢丝铠装 无卤低烟阻燃 耐火 电力电缆无卤低烟阻燃控制电缆WDZ-KYJY 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 控制电缆WDZ-KYJYP 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆WDZ-KYJYP2-23 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆WDZ-KYJY33铜芯交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆WDZN-KYJY铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火 控制电缆WDZN-KYJYP2铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆WDZN-KYJYP2-23铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 名词术语解释：低烟：在规定的试验条件下，试样受热分解货燃烧释放出的烟比较少，符合规定的指标特性。低卤：在规定的试验条件下，试样燃烧时释放的卤化气体氢气体的含量极少，符合规定的指标特性。阻燃：在一定的试验条件下，试样被燃烧，在撤去火源后，火焰的蔓延仅在规定的范围内，残焰或残灼在规定的时间内能自行熄灭的特性。技术指标：1、导体直流电阻符合GB/T3956的规定2、90度绝缘电阻常数不小于3.67M .K m，体积电阻率不小于10¹² .Cm3、电缆3.5KV交流电压试验，5min绝缘不击穿