

定期排污扩容器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 定期排污扩容器 |
| 公司名称 | 古阑坝环保无锡有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宜兴市宜城街道朝阳路104号 |
| 联系电话 | 0510-83603735 13771389293 |

产品详情

定期排污扩容器

一、概述

定期排污膨胀器也称定期排污扩容器。定期排污膨胀器是将锅炉定期排污水或压力比定期排污膨胀器更高的排出的废热水，经过减压、扩容分离出二次蒸汽和废热水。二次蒸汽排入大气或作为热源利用，废热水一般经排污降温池排入下水系统。

锅炉排污水具有和锅炉相同的工作压力及其压力下的饱和水温，在定期排膨胀器前设有节流阀降低压力，以便在定期排污膨胀器内扩容、降温，分离出二次蒸汽。所以对二次蒸汽和废热水作为热源加以利用，可以回收部分锅炉排污损失的热量，提高锅炉效率。

二、工作过程

锅炉排污水均匀地排入排污扩容器，排污水在外壳中部的圆筒隔板中作切向运动，并且立即汽化成二次蒸汽，它经过上部百页窗式的汽水分离器进行汽水分离后，再经定排顶部的出口引出，而留下的排污水则通过水位调节阀排放。

三、运行注意事项

- 1、当锅炉需要大量排污时，或液位调节阀故障时，应开通旁路阀加大排污。
- 2、顶部排汽阀的开度应调控，以保持定排内的工作压力。

3、调整液位调节阀的开度，使定排的水位在水位计的中间位置。

4、安全阀的工作压力须按规定整定。

四、订货须知

1、告知排污量即容积。

2、工作压力和工作温度。

产品详情请来电我公司或发电子邮件垂询!