

# BZCM-40F防爆燃气电磁阀-铸钢煤气电磁阀

产品名称	BZCM-40F防爆燃气电磁阀-铸钢煤气电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:气 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

### 燃气防爆电磁阀BZCM-50F

#### 一、BZCM防爆电磁阀产品用途：

防爆煤气电磁阀用于各种常温、常压场合,适用于以城市煤气、天然气、液化石油气、低压气体及软化水为介质管路的自动控制；广泛应用于锅炉燃烧器、纺织业、印染业的煤气热定型和玻璃，灯泡业的窑炉、石油化工、制药、空调及锅炉软化水等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配产品。燃气电磁阀，防爆电磁阀防爆法兰电磁阀，燃气法兰防爆电磁阀，

#### 二、BZCM防爆电磁阀结构特点：

00001. 可持续长时间通电365天替代常开阀

00002. 采用膜片式结构、对介质洁净度要求较低

00003. 阀门liuliang系数比普通阀tigao10%

00004. 采用特殊密封结构和进口合成橡胶密封无泄漏

00005. 工作平稳噪音低、无水锤冲击、无颤抖声

00006. 液体、气体、可混合使用，更加tigao电磁阀的使用范围

00007. 采用进口合成橡胶密封寿命长是同类产品的5倍以上、经受二十年长期市场考验电磁阀厂家，阀天电磁阀厂家，上海阀天电磁阀耐用。304正材质！买电磁阀找上海阀天，！

#### 三、BZCM防爆电磁阀性能参数：

公称通径 ( mm )	15	20	25	32	40	50	65	80		125	150	200
功率 ( VA )	18		26			30			40			
工作介质	煤气、天然气、液化石油气、空气、软化水及其他非腐蚀性气体											
介质温度 ( °C )	80											
阀体材质	黄铜、铸钢、不锈钢、铸铁											
工作压力 ( Mpa )	0~0.4											
额定电压 ( V )	AC : 220V · DC : 24V其余规格可作特殊订货											

### 2L蒸汽电磁阀

2L蒸汽电磁阀使用压力一般在PN1.6MPa以内，常用于高温蒸汽环境中，可在180℃的高温下长时间稳定可靠运行，2L高温蒸汽电磁阀采用先导式开关阀结构，耐高温聚合物密封圈既耐高温性能又能同时确保高耐磨性能。