

活塞式蒸汽电磁阀 2L-15 2L-20 2L-25全铜耐高温

产品名称	活塞式蒸汽电磁阀 2L-15 2L-20 2L-25全铜耐高温
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

2L-15电磁阀，介质气，电磁阀的主要特点：流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器，一般电磁阀对介质要求清洁度要好。注意流量孔径和接管口径；电磁阀一般只有开关两位控制。工作压差介质压力小，应选用直动式和分步直动式。工作压差大于一公斤时，可选用先导式电磁阀。工作压差应小于电磁阀的标定压力；电磁阀都是单向工作，因此要注意是否有反压差，如有倒流现象，必须安装止回阀。

为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行，调节阀应加旁通管路。

2L-15电磁阀，介质气，电磁阀产品参数：

适用压力：零压，1.0MPa，1.6MPa等。

阀体材质：黄铜，碳钢，铸铁，不锈钢304。

阀芯材质：均为不锈钢。

接线方式：接线盒式，引线式，插头式。

连接方式：内螺纹，法兰，焊接。

介质温度：-10~100 等。

电源电压：DC24V，AC220V等。

适用介质：水，气，油，蒸汽，燃气，腐蚀性流体等。

控制方式：常开，常闭。