

不锈钢高压外螺纹电磁阀

产品名称	不锈钢高压外螺纹电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

高压外螺纹电磁阀

4.0MPa-35.0MPa高压、高压电磁阀，外螺纹快速连接，安装维护方便，不锈钢高压外螺纹（外丝）电磁阀采用304、316、316L等不锈钢材料锻造而成，是高压自控领域的应用为广泛的一种阀门。

高压外螺纹电磁阀工作原理：

常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

；适应在危险场所使用。

外螺纹高压电磁阀应用范围：

、核工业、船舶重工、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、燃气管网、工业窑炉、管道介质自动化控制等领域。

高压外螺纹不锈钢电磁阀

技术选型：等级：ExdIICT5形式：防护型、隔爆型阀门口径：DN1—DN50mm可选连接方式：高压外螺纹阀体材质：铸钢、不锈钢（304/316/316L）可选适用介质：水、气、油品等温度范围：-200 ~+80、-100 ~+80、-40 ~+80、-10 ~+100、0 ~+200、0 ~+300、0 ~+400、0 ~+500、0

~+600 、 0 ~+700 可选适用压力：-0.1MPa~0.6MPa、 0.01~1.6MPa、 0.02~2.5MPa、 0.03~4.0MPa、 0.05~70MPa、 0.1~150MPa、 1~300MPa可选电源电压：AC24V—AC380V、 DC12V—DC220V可选接线方式：引线式、接线座式控制方式：常开、常闭、三通换向、自保持式原理结构：直动式、分布直动式、先导式选配功能：防水、信号反馈、手动控制