

网络双绞线ASTP-120

产品名称	网络双绞线ASTP-120
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

网络双绞线ASTP-120 1*2*18AWG (传输CANBUS总线; CAN-BUS总线; CAN总线; RS485信号; RS232信号) UL AWM 2919 用电缆) 此电缆抗干扰能力特强,传输信号稳定。

网络双绞线ASTP-120 1*2*18AWG UL AWM 2919用于: CANBUS总线、CAN-BUS总线、CAN总线、RS485通讯

、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗启动紧急信号系统、楼宇对讲系统、视频监控系统, 电子设备及自动使用条件: 1: 使用温度(): -40 ~ 60; 2: 敷设条件: 室外/室内; 3: 安装温度不低于: -15 ; 4: 允许*小弯曲半

产品结构: 1: 进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2: 进口镀锡银铜丝线芯3: 进口铝箔高标准屏蔽 进口镀锡银铜丝进口环保阻燃材料护套 (产品为简单描述保密材料未介绍)

网络双绞线ASTP-120 1*2*18AWG UL AWM 2919: 线径0.2mm²—4mm² 芯数: 2芯—64芯

(1对) 2芯型号		(2对) 4芯型号		(3对) 6芯型号	
ASTP-120	-2x0.3	ASTP-120	-4x0.3	ASTP-120	-6x0.3
ASTP-120	-2x0.5	ASTP-120	-4x0.5	ASTP-120	-6x0.5
ASTP-120	-2x0.75	ASTP-120	-4x0.75	ASTP-120	-6x0.75
ASTP-120	-2x1.0	ASTP-120	-4x1.0	ASTP-120	-6x1.0
ASTP-120	-2x1.5	ASTP-120	-4x1.5	ASTP-120	-6x1.5
ASTP-120	-2x2.0	ASTP-120	-4x2.0	ASTP-120	-6x2.0

型号: 6XV1830-0EH10 规格: 实心裸铜线导体, 两芯绞组成对, 芯线红绿两色, 铝箔、裸金属编织双层屏障, PVC外护套, 外观紫色。符合VDE0472标准; B类实验(IEC322.1) 工作数据: 单线的传输*大规格: 1000米, 加中继器可延至1千米。其它数据: 特性阻抗: 150 ± 15 相互电容: < 60pf/m 峰值电压: 250V(非电源衔接用) 导体直流电阻: 57.5 /km 毛重: 10kg/100米

参数如下：导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积： $>0.34\text{mm}^2$ 线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层:
铝塑带+镀锡铜丝编织护套: PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30到70之间

电缆技术指标1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包