

不锈钢两位三通电磁阀一进两出

产品名称	不锈钢两位三通电磁阀一进两出
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

不锈钢两位三通电磁阀一进两出

二位三通电磁阀阀芯设计为双活塞阀芯，使用寿命长；换向和分流迅速；线圈不易烧毁；在真空负压、零压时都能正常工作。主要应用于冶金、石化、制药、烟草、食品医疗、城建环保、科研、景观喷灌、等各种领域。

二、二位三通电磁阀工作原理：

2/3一进一出：常闭式：打开电源开关线圈通电时，进2通向1出,1通向3道关闭。当线圈断电时，2通向1道关闭，进1通向3出。

2/3 K常开式：打开电源当线圈通电时，3通向1道关闭，进1通向2出.当线圈断电时，进3通向1出,1通向2道关闭。

2/3一进二出：打开电源开关当线圈通电时，1通向2,1与3关闭。当线圈断电时，1与2关闭，1通向3。

2/3二进一出：打开电源当线圈通电时，进2通向1出,3通向1道关闭。当线圈断电时，2通向1道关闭，进3通向1出。

二位三通电磁阀技术参数：

口径规格：DN1-DN200mm；

主要材质：不锈钢304、316、316L；

流体介质：水、气体、油品、蒸汽、燃气、等各种腐蚀性流体；

适用温度：-196-450 ，环境温度：-25-80

工作压力：0.1-160mpa

控制方式：常开、常闭；

结构形式：直动式、分步直动式、先导活塞式；

电源电压：DC12~127V；AC36~380V；

连接方式：内外螺纹、法兰、套接等；

注明：当2进1出两进口端压力不相等时，需加止回阀；

防护性能：防水、防潮、防腐、防爆（Exd II CT5）。