

国家标准：GB/T 1660 《增塑剂运动黏度的测定》测试

产品名称	国家标准：GB/T 1660《增塑剂运动黏度的测定》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 1660-1982	增塑剂运动粘度的测定 (品氏法)	Measuring method for kinematic viscosity of plasticizers (Pinkevitch method)	废止	1983-1660-
GB/T 1660-2008	增塑剂运动黏度的测定	Determinating the kinematic viscosity of plasticizers	现行	2009-实施, 1660-

本标准A法适用于运动黏度在1厘泊~15000厘泊的液体增塑剂运动黏度的测定,当黏度大于15000厘泊时,应选用直径为5.0mm或6.0mm的品氏黏度计测定。B法适用于运动黏度在10000厘泊以下的液体增塑剂运动黏度的测定。

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=B80140878BB782BDF31678A45923B70F>

Test Requirement 测试要求：

运动粘度

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: