

PC科思创6265 X低粘度 符合Rohs 容易释放 注射成型- 熔体温度280-320 ° C

产品名称	PC科思创6265 X低粘度 符合Rohs 容易释放 注射成型-熔体温度280-320 ° C
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国科思创(拜耳) 型号:6265 X 特性:低粘度 符合Rohs
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

德国科思创PC中国一级总代理商，德国科思创PC全国代理直销

PC主要优点

1. 机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
2. 耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
3. 耐溶剂性：无应力开裂；
4. 对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；
5. 绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料）；

6 . 介电系数 : 3.0-3.2 ;

7 . 耐电弧性 : 120s ;

8 . 成型加工性 : 普通设备注塑或挤塑。

PC科思创6265 X特性 : 低粘度 符合Rohs 容易释放 注射成型-熔体温度280-320 ° C

PC科思创6265 X物性表

产品说明:

不易燃的; UL 94V-0 / 1.5毫米;低粘度容易释放 ; 注射成型-熔体温度280-320 ° C;仅提供不透明颜色。
ISO短名称 , ISO 7391-PC , MFR , (..) -18-9