

SM490YB588*300*12*20系列海工钢耐腐蚀特性

产品名称	SM490YB588*300*12*20系列海工钢耐腐蚀特性
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、海工钢588*300*12*20海洋工程装备用钢存在问题海工钢材质有：SM490YB二、SM490YB海工钢588*300*12*20化学成分：C：0.27～0.35；Si：0.93～1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80～1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75～1.20；三、SM490YB海工钢588*300*12*20正火是一种改善钢材韧性的热处理。将钢构件加热到Ac3温度以上3050后，保温一段时间出炉空冷。主要特点是冷却速度快于退火而低于淬。对混凝土结构的浇筑处理四、SM490YB海工钢的规格型号表H型钢 100*100*6*8 A36/SS400/S235JRH型钢 125*125*6.5*9 A36/SS400/S235JRH型钢 148*100*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 150*75*5*7 A36/SS400/S235JRH型钢 150*150*7*10 A36/SS400/S235JRH型钢 175*90*5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 175*175*7.5*11 A36/SS400/S235JRH型钢 194*150*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 198*99*4.5*7 A36/SS400/S235JRH型钢 200*100*5.5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 200*200*8*12 A36/SS400/S235JRH型钢 200*204*12*12 A36/SS400/S235JRH型钢 244*175*7*11 A36/SS400/S235JRH型钢 244*252*11*11 A36/SS400/S235JRH型钢 248*124*5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 250*125*6*9 A36/SS400/S235JRH型钢 250*250*9*14 A36/SS400/S235JRH型钢 250*255*14*14 A36/SS400/S235JRH型钢 294*200*8*12 A36/SS400/S235JRH型钢 298*149*5.5*8 A36/SS400/S235JRH型钢 300*150*6.5*9 A36/SS400/S235JRH型钢 300*300*10*15 A36/SS400/S235JRH型钢 300*305*15*15 A36/SS400/S235JRH型钢 340*250*9*14 A36/SS400/S235JR300*300*10*15440*300*11*18450*200*9*14588*300*12*20700*300*13*24冶金矿产：GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰的型式与尺寸3.1PN1.PN2.PN4.、PN6.PN1.和PN16.MPa榫槽面对焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定，尺寸应符合表1～表6的规定。2PN5.、PN11.、PN15.和PN26.MPa榫槽面对焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定，尺寸应符合表7～表1的规定。兰的技术要求4.1法兰的技术要求应符合GB/T9124的规定。2法兰在不同温度下的无冲击工作压力应符合GB/T9124—2附录A(标准的附录)的规定。3法兰的焊接接头型式和坡口尺寸应符合GB/T9124—2附录B(提示的附录)的规定，5标记5.1法兰应按公称通径、公称压力、密封面型式代号、配用的钢管系列代号(配用米制管代号为“系列”，配用英制管不标记)和标准编号进行标记。