

# 国产规格海工钢,SM490YB450\*200\*9\*14公差执行标准

产品名称	国产规格海工钢,SM490YB450*200*9*14公差执行标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、海工钢450\*200\*9\*14海工用钢需求有限，科研生产难度较大海工钢材质有：SM490YB二、SM490YB海工钢450\*200\*9\*14化学成分：C：0.27~0.35；Si：0.93~1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80~1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75~1.20；三、SM490YB海工钢450\*200\*9\*14另外淬火还可使一些特殊性能的钢获得一定的物理化学性能，如淬火使永磁钢增强其铁磁性、不锈钢提高其耐蚀性等。在进入施工场地以后，首先需要进行和放线，将支撑手脚架以及埋柱脚的地区进行合理选择，在就位吊装以后对安装中存在的问题进行再次纠正。施工开始之前需要对模板进行加固和绑扎以及再次检查，在安装型钢柱的时候，必须确保安全性能，这样才能使施工的安全性得到有效保证。四、SM490YB海工钢的规格型号表H型钢 100\*100\*6\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 125\*125\*6.5\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 148\*100\*6\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 150\*75\*5\*7 A36/SS400/S235JRH型钢 150\*150\*7\*10 A36/SS400/S235JRH型钢 175\*90\*5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 175\*175\*7.5\*11 A36/SS400/S235JRH型钢 194\*150\*6\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 198\*99\*4.5\*7 A36/SS400/S235JRH型钢 200\*100\*5.5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 200\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JRH型钢 200\*204\*12\*12 A36/SS400/S235JRH型钢 244\*175\*7\*11 A36/SS400/S235JRH型钢 244\*252\*11\*11 A36/SS400/S235JRH型钢 248\*124\*5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 250\*125\*6\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 250\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JRH型钢 250\*255\*14\*14 A36/SS400/S235JRH型钢 294\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JRH型钢 298\*149\*5.5\*8 A36/SS400/S235JRH型钢 300\*150\*6.5\*9 A36/SS400/S235JRH型钢 300\*300\*10\*15 A36/SS400/S235JRH型钢 300\*305\*15\*15 A36/SS400/S235JRH型钢 340\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR300\*300\*10\*15440\*300\*11\*18450\*200\*9\*14588\*300\*12\*20700\*300\*13\*24冶金矿产：GB/T9112—2钢制管法兰类型与参数GB/T9124—2钢制管法兰技术条件3法兰的型式与尺寸3.1PN1.PN2.5和PN4.MPa凹凸面带颈平焊钢制管法兰的型式应符合图1的规定，尺寸应符合表1~表3的规定。2PN5、PN11、PN15和PN26.MPa凹凸面带颈平焊钢制管法兰的型式应符合图2的规定，尺寸应符合表4~表7的规定。兰的技术要求4.1法兰的技术要求应符合GB/T9124的规定。