

# 浙江 端子箱-端子箱-端子箱

产品名称	浙江 端子箱-端子箱-端子箱
公司名称	乐清市有为电气科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区腾飞路6号
联系电话	86-057762773900 13506550852

## 产品详情

浙江【端子箱】【端子箱】【端子箱】浙江【端子箱】【端子箱】浙江【端子箱】【端子箱】

【端子箱】产品介绍：加工定制：是品牌：其他型号：td28(s) td28(m) td28(l)额定电流：a

短路关合电流：ka产品认证：ccc【端子箱】详细说明：温州 端子箱

等电位联结端子箱&端子箱生产厂家 端子箱 1、ja-9170/hd 端子箱

是专为秦山二期扩建工程设计制造的消防设备。2.1 结构特征本设备为箱式结构,其外形尺寸为:

220×150×80高×宽×厚,箱门可以很方便打开,便于现场维修。3.1使用环境条件 环境温度:0 --40

相对湿度: 45%--95%3.2 主要技术性能3.2.1端子箱内装20片接线端子,每个端子可外接一根线,一个端子

箱可外接20根线。其额定电压800v,额定电流32a。箱体下出线,出线孔9个,端子箱的防护等级ip55。4.1

其额定电压800v,额定电流32a。5.1按照gb592火灾自动报警系统施工验收规范、设计院对安装的要求进行

安装。5.2设备的接地端子要良好接地,接地电阻应小于1欧姆。5.3按照厂方提供的现场安装图,将现场

来的线正确接入端子上,并应固定牢靠,避免交叉,接线端子应有相应的标号。现场的线要绑扎整齐,

接线必须要可靠压接或者焊接,不允许用带腐蚀性的助焊剂。6.1用户使用前要认真阅读本设备的使用说

明书,熟悉本设备各端子的使用及接线。6.2调试完毕,应保留完整的端子分配记录,以便日后维护使用

。6.3每月或定期检查一次设备工作情况,在检查时,应和外围管理人员协调一致,以免发生事故。对于

松动或者过流的接线应及时做相应处理,确保设备正常运行。7.1端子箱的端子接线时不要用力过猛,以免

把端子压坏,发现坏的端子需及时更换。未使用的进出线孔要用专用的防水密封材料封堵 2门和箱体采

用全封闭结构,配以密封橡胶条和防水槽,具有防雨、风、沙、尘的四防功能。箱体上、下两侧装有呼

吸器,可形成对流风,保证箱体内部元件干燥。采用不锈钢把手、门轴,箱门内部装有限位和防反弹机

构。引线敲落孔改进为“工”字型可拆卸结构,方便了电缆的引入。箱内照明采用冰箱式结构,门开灯

亮,方便检修。箱体外部采用微痕和无痕制作工艺,使外观更美观。在潮湿环境或结霜、凝露季节使用的

端子箱,可配用我公司生产的gs-1型凝露控制器,杜绝因结霜、凝露造成的绝缘下降和短路故障,使用

更安全可|电缆分支箱|不锈钢配电箱|模具

|五金配件|乐清市有为电气科技有限公司<http://13617751070699.gw.china.alibaba.com/> 浙江

【端子箱】【端子箱】【端子箱】