

郑州军用隔爆型红紫外复合火焰探测器

产品名称	郑州军用隔爆型红紫外复合火焰探测器
公司名称	河南消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：

军用高速红紫外复合火焰探测器广泛应用于军用舰船及军用装甲车辆的爆炸压制系统。该探测器为工业板的军用火焰探测器，外壳防爆设计，无论生产和检测均采用最高的国标。探测器的传感器接收uv和ir信号，仅当探测器接收到全部的两种信号后，才能触发报警。该探测器的设计满足了两个最重要的要求：反应速度快及高可靠性（误报警免疫力）。 产品特点：1、ir&uv红外与紫外双重侦别

- 2、防爆、防尘等级高
- 3、高速火焰探测
- 4、灵敏度可调
- 5、120度宽锥形区域侦测
- 6、实时自诊断功能
- 7、电磁辐射免疫
- 8、专用、军用级外观设计
- 9、高可靠性--mtbf--8000小时

10、军用级传感器，性能稳定 基本技术参数：1、光谱响应：185 ~ 260nmuv ; 1.8 ~ 3.2umir

2、检测角度： 120 °

3、环境湿度： 95%rh (40+2)

4、环境温度：-40 ~ 70

5、探测距离：15米 (0.1m²汽油锅火)

6、反应时间：<5s

电器参数：1、工作电压：18v ~ 32vdc

2、指示灯：正常时闪亮，报警时常亮

3、工作电流：待机状态 20ma

(24vdc) 报警状态 35ma (24vdc)

4、输出方式：4-20ma输出故障：0+0.5ma 正常：5 ma ± 10%

预警：12ma ± 10% 火警：18ma ± 10% 机械特性：1、重量：< 1.7kg (铸铝) < 3.2kg (不锈钢)

2、材质：铸铝，可选不锈钢

3、外形尺寸：145mm × 214mm × 214mm(长 × 宽 × 高)

4、电缆出口螺纹：标准3-g3/4” 认证：1、防爆标志：exdiict6

2、防护等级：ip66 3、型式检验：满足gb15631-2008及gb12791-2006国标
粉尘防爆标志：dip a21 ta,t6

4、执行标准：gb15631-2008，gb12791-2006，gb3836.1-2000，gb3836.2-2000，gb12476.1-2000

应用场所：1、军用舰艇 --- dan药储存库

2、zha药和军需品 --- 储存和装卸 3、航空航天 --- 氢氧化物、肼和氢燃料

4、军用仓库 --- 枪xie、dan药储存库 5、飞机库