

单体支柱工作阻力检测仪支柱在线压力检测仪数显压力表

产品名称	单体支柱工作阻力检测仪支柱在线压力检测仪数显压力表
公司名称	泰安市丰华电子有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学资源与环境工程学院）
联系电话	086-05386227115 13953880726

产品详情

厂家直销单体支柱工作阻力检测仪/支柱在线压力检测仪/数显压力表。

直销山科丰华牌单体支柱工作阻力检测仪/支柱在线压力检测仪

我们?在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。

?实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。经营理念：一切以用户价值为依归

?坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；

?保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；

?注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；

?以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。dz-w型数显单体液压支柱在线检测仪是一种在线检测单体液压支柱初撑力的仪器。它具有体积小、重量轻、便携带易操作和精度高(数字显示)等优点，尤其是工艺结构设计的合理性，这在同类产品中是不可媲美的，深受操作者的青睐。该产品适合于高档普采工作面批量装备在线检测，是单体液压支柱支护质量日常检测，科学管理确保高效安全生产的理想产品。

技术指标（1）量程：0~50mpa（2）显示方式：3位led（3）精度：4级（4）工作电压：8v~10v.dc

（5）仪器连续放电工作时间10小时以上。sy-40b增压式单体液压支柱工作阻力检测仪 单体液压支柱工作阻力检测仪用于检测单体液压支柱初撑力（工作阻力）的增压（又称外平衡）式仪表，主要特点是以逐渐增压的方式打开三用阀球体，保障单体液压支柱不漏液泄载，整个检测过程中的变化缓慢，减少对压力表的冲击，延长使用寿命。技术指标： 量程：0~40mpa； 显示方式：微表式；

精度：2.5%fs； 工作介质：含2%乳化液或乳化油； 重量：1.3kg；

每筒液体充液次数：90~100。dz-60型单体液压支柱在线压力检测仪是一种在线检测单体液压支柱初撑力的仪器。它具有体积小、重量轻、便携带易操作和精度高等优点，尤其是工艺结构设计的合理性，这在同类产品中是不可媲美的，深受操作者的青睐。该产品适合于高档普采工作面批量装备在线检测，是单体液压支柱支护质量日常检测，科学管理确保高效安全生产的理想产品。技术指标：

量程：0~60mpa； 显示方式：微表式； 精度：2.5%fs。