

# 电子万能试验机 联拓试验机定制 电子万能拉伸试验机

产品名称	电子万能试验机 联拓试验机定制 电子万能拉伸试验机
公司名称	济南联拓试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区玉河路西首
联系电话	15866699956 15866699956

## 产品详情

微机控制电子式wanneng试验机WDW-100的电气测控系统

电气测控系统：

- (1) 采用交流伺服系统和伺服电机，性能稳定、可靠，具有过流、过压、过载等保护装置。
- (2) 具有过载、过流、过压、位移上下限位和紧急停止等保护功能。
- (3) 内置式控制器，保证了该试验机可以实现横梁位移等参量的控制，可实现等速位移。。
- (4) 试验结束时，可手动或自动高速返回试验初始位置。
- (5) 实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘，无任何模拟调节环节，控制电路高度集成化。

济南联拓试验设备制造有限公司是一家开发设计、生产经营各类试验机、测试设备的高科技企业。生产经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服wanneng试验机、微机控制电子wanneng试验机、微机液压wanneng试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

LTDS-5A数显式电子wanneng试验机的主要技术参数

序号	项目	技术要求
1.	试验力上限值	5KN
2.	型号	LTDS-5A
3.	测力范围	2%-100%
4.	示值相对误差	± 1%
5.	试验力示值重复性相对误差	1%
6.	试验力零点相对误差	± 0.1%FS
7.	速度范围	0.1-500mm/min
8.	试验空间	700mm
9.	加载方式	电动
10.	电源电压（必须有可靠的接地措施）	~ 220V ± 10% 50Hz

（此图片仅供参考）

电子wanneng试验机，不用油源。所以更清洁，使用维护更方便，它的试验速度范围可进行调整，试验速度可达0.001mm/min-1000mm/min，速比可达100万倍之多，试验行程可按需要而定，更灵活。测力精度高，有些甚至能达到0.2%。体积小，落地式电子wanneng试验机，重量轻，WDW电子wanneng试验机，空间大，方便加配相应装置来做各项材料力学试验。真正做到了一机多用。目前国内的主流试验机厂家生产的电子wanneng试验机，均可以做到载荷控制，应变控制，位移控制所谓的三闭环控制。

液压电子wanneng试验机，受油源流量的限制，他的试验速度较低。手动液压wanneng试验机，操作较为简易，价格便宜，电子wanneng拉伸试验机，但控制精度较低。电液伺服wanneng试验机，则性能与电子wanneng试验机相比，除速度低外，电子wanneng试验机，控制精度不会差，采用负荷传感器的微机控制电液伺服wanneng试验机，力值精度也可以达到0.5%左右。且在做大吨位的材料力学试验时，更，更稳定，更高。

电子wanneng试验机-联拓试验机定制-电子wanneng拉伸试验机由济南联拓试验设备有限公司提供。“试验机,落锤冲击试验,电子wanneng试验机,钢绞线试验机,测试设备”选择济南联拓试验设备有限公司，公司位于：济南市槐荫区玉河路西首，多年来，联拓试验坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联拓试验期待成为您的长期合作伙伴！