

郑州氧气探测器液晶显示

产品名称	郑州氧气探测器液晶显示
公司名称	河南消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

概述：bk61ex-lcd/o2氧气探测器采用进口高性能电化学传感器，内置ram32位微处理器，检测精度高，反应速度快；采用lcd液晶显示，能实时显示现场的氧气浓度，具有多种输出方式，便于与博康公司生产的bk3000系列控制器及dcs等工业仪表配套使用。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、煤炭、医院、火力发电厂等工业现场。

产品特点：现场lcd显示氧气浓度

采用进口高性能电化学传感器，检测精度高、反应速度快 具有温度自动补偿功能

即插型传感器，可现场更换

故障代码显示，自诊断功能，易于操作及维护

具有自动校正零点功能，可避免因零点漂移而引起的测量误差 远程红外遥控标定，无需开盖。

三种输出方式：标准4~20ma输出、标准rs-485总线通讯、高/低限报警继电器输出

主要技术参数：检测气体：氧气

测量范围：0~30% 分辨率：0.3%vol

重复性：2% 检测原理：电化学

式

采样方式：自然扩散 工作电流：正常--50ma

最大--100ma 工作电源：dc18~32v

报警门限：低限19.5%vol 高限23.5%vol

防爆标志：exd ct6 环境条件：温度 -40 ~ 70 湿度 95%rh，不凝露

整机重量：1.3kg

安装螺纹：2-m20*1.5

防护等级：ip66 外型尺寸：199mm×150mm×126mm (长×宽×高，含安装支架)