

# LNG鹤管低温拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG鹤管低温拉断阀 鹤管低温紧急拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:LNG 材质:304L、316L 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

LNG低温拉断阀是鹤管低温紧急拉断阀的一种，广优机械设备有限公司很荣幸向您提供这款优质产品。我们公司的LNG低温拉断阀具有以下参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L  
售后服务：随时联系，售后无忧

LNG低温拉断阀是一种特殊的阀门，其材质、作用、优势和注意事项都需要特别注意和了解。我们将从多个方面来介绍并探索这款产品。

### 材质选择

LNG低温拉断阀采用优质的304L和316L材质制成。这些材质具有优异的耐腐蚀性能和耐低温性能，能够在极端低温环境下保持稳定的工作状态。

### 作用与功能

LNG低温拉断阀主要用于LNG输送系统中，作为紧急拉断装置。它具有及时响应的特性，当发生意外情况需要切断LNG流动时，该阀能够快速关闭并阻止LNG的泄漏。

### 优势

LNG低温拉断阀具有以下优势：

快速关闭：能够在短时间内完成关闭动作，最大限度地减少LNG泄漏。

可靠性高：经过严格的测试和验证，确保阀门的可靠性和稳定性。

耐腐蚀性好：采用304L和316L材质，能够有效抵抗腐蚀，延长使用寿命。

适应低温环境：能够在极端低温条件下正常工作，不会因低温而出现故障。 注意事项

在选择和使用LNG低温拉断阀时，需要注意以下事项：

请确保根据实际需求选择正确的型号和尺寸。在安装和使用过程中，请遵循相关的安全操作规程。

请定期检查和维护阀门，确保其正常工作。

总之，LNG低温拉断阀是您在LNG输送系统中必备的重要设备。广优机械设备有限公司可以为您提供优质的产品和全面的售后服务。如果您有任何需求或疑问，请随时与我们联系。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L