

佛山日标工字钢200*150*9*16

产品名称	佛山日标工字钢200*150*9*16
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5600.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:日标标准 品牌:东南亚进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

佛山日标工字钢200*150*9*16 为了避免统计模型通常遇到的一些问题，iBOF模型基于热力学和动力学原理，利用实时热量和质量平衡原理而建立的。iBOF模型不仅可以用于转炉终点的实时监测与控制，还可以模拟和研究铁水和转炉实践变化产生的影响。当采用常用的铁水[P]含量0.04%时，普遍将碳终点窗口调节至[P]含量小于0.015%。在这种情况下，则很少出现[P]的复吹情况。然而，当铁水[P]增至0.1%时，控制参数范围大大缩小。在这种情况下，如果终点控制不好将会导致[P]复吹频率升高。

日标工字钢规格表：	日标工字钢	200*100*7*10
	日标工字钢	200*150*9*16
	日标工字钢	250*125*7.5*12.5
	日标工字钢	250*125*10*19
	日标工字钢	300*150*8*13
	日标工字钢	300*150*10*18.5
	日标工字钢	300*150*11.5*22
	日标工字钢	300*150*9*15
	日标工字钢	350*150*12*24
	日标工字钢	400*150*10*18
	日标工字钢	400*150*12.5*25

日标工字钢	450*175*11*20
日标工字钢	450*175*13*26
日标工字钢	600*190*13*25
日标工字钢	600*190*16*35

日标型钢：为实现在全流量范围内水泵始终能率运行，这就有必要再增加一种中流量水泵，流量可选为 $1/3Q_m \sim 1/2Q_M$ 。特殊情况下还可增加2种中流量水泵。这样整体水泵流量选择呈阶梯状，从而使得设备在任何流量段运行时均处于水泵的率段，更加节能。变频柜控制核心由PLC和多功能PID调节仪构成，以三种泵配置为例，系统的控制流程见图2。系统也可实现双恒压供水功能，中泵和小泵变频时低恒压供水，主泵变频时高恒压供水。