

# 重庆日标工字钢250\*125\*10\*19

产品名称	重庆日标工字钢250*125*10*19
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5600.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:日标标准 品牌:东南亚进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

重庆日标工字钢250\*125\*10\*19 精矿品位；尾矿品位；精矿回收率可见，下移给矿口并没有使旋流 - 静态微泡浮选柱得粗选尾矿品位降低，反而使浮选过程很不稳定。究其原因，可能是给矿口下移缩短了矿浆与上升气泡的逆向接触矿化时间，降低了矿浆与上升气泡的接触几率。旋流 - 静态微泡浮选柱增加脉动磁场后的粗选效果由于试验矿样中含有一定量的强磁性铁矿物，因此在旋流 - 静态微泡浮选柱上增加了脉动磁场装置，使旋流 - 静态微泡浮选柱在原有的重力、浮力和旋流场作用基础上进一步增加磁力作用，以达到铁矿物与脉石矿物能更好地分离的目的。日标工字钢规格表：

日标工字钢	200*100*7
日标工字钢	200*150*9
日标工字钢	250*125*7
日标工字钢	250*125*10
日标工字钢	300*150*8
日标工字钢	300*150*10
日标工字钢	300*150*12
日标工字钢	300*150*9
日标工字钢	350*150*12
日标工字钢	400*150*10
日标工字钢	400*150*12

日标工字钢	450*175*1
日标工字钢	450*175*1
日标工字钢	600*190*1
日标工字钢	600*190*1

日标型钢：一般认为以断面收缩率和屈强比作为衡量冷墩性能指标比较可靠。合金钢的断面收缩率应不小于50%。冷墩钢丝的屈强比小，冷墩性能相对要好，合金钢的屈强比应不大于0.70。从冷墩性能角度考虑，钢丝的冷加工强化系数越低越好，即不易产生加工硬化。高档次标准件对原料的质量要求：盘条具有较高的塑性指标、断面收缩率及延伸率；在冷塑性变形中，材料的变形抗力小，加工硬化率低，材料的屈强比小，盘条硬度适中，不要过高；盘条具有良好的表面质量，一定的表面粗糙度，不允许有折叠、裂纹等表面缺陷；钢的组织致密，无内部缺陷。