

HastelloyC钢板 板材

产品名称	HastelloyC钢板 板材
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

产品名称 HastelloyC标准 GB:NS3303 ASTM:HastelloyC BS:NA45 EN:W.Nr.2.4819主要成分 C: 0.08

Si: 1.00 Mn: 1.00 P: 0.040 S: 0.030 Cr:14.50 ~ 16.50 Ni:50.00 ~ 58.00 Mo:15.00 ~ 17.00

Fe:4.00 ~ 7.00机械性能 抗拉强度 b(MPa): 690 条件屈服强度 0.2(MPa): 283

伸长率 5(%): 40应用领域 用于1.CUsuan/CUsuan酞 2.suan浸 3.玻璃纸制造 4.lv化系统

5.复杂的混合suan 6.电镀锌槽的辊子 7.膨胀波纹管 8.烟气清洗器系统 9.地热井 10.fu化qing熔炉清洗器

11.焚烧清洗器系统 12.核燃料再生 13.杀虫剂生产 14.磷suan生产 15.suan洗系统 16.板式热交换器

17.选择性过滤系统 18.二yang化liu冷却塔 19.huang化系统 20.管式热交换器 21.堆焊阀门

贴心的售后服务；相较于前期销售,上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技shu ren员专门的材料使用指导；在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。