

# 日标工字钢尺寸公差表，日标工字钢公差精度

产品名称	日标工字钢尺寸公差表，日标工字钢公差精度
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5600.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:日标标准 品牌:东南亚进口
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

日标工字钢尺寸公差表，日标工字钢公差精度 SUS316：耐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施SUS316L：钢中添加Mo（2-3%），故耐蚀性和高温强度优良；SUS316L含碳量比SUS316低，抗晶间腐蚀性比SUS316优良；高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施SUS321：在34钢中添加Ti，故抗晶间腐蚀性优良；高温强度和高温抗氧性优良；成本高，加工性比SUS34差。

日标工字钢规格重量表：日标工字钢	200*100*7*10
日标工字钢	200*150*9*16
日标工字钢	250*125*7.5*12.5
日标工字钢	250*125*10*19
日标工字钢	300*150*8*13
日标工字钢	300*150*10*18.5
日标工字钢	300*150*11.5*22
日标工字钢	300*150*9*15
日标工字钢	350*150*12*24
日标工字钢	400*150*10*18
日标工字钢	400*150*12.5*25

日标工字钢	450*175*11*20
日标工字钢	450*175*13*26
日标工字钢	600*190*13*25
日标工字钢	600*190*16*35

日标型材：不过上式中以一价阳离子 $M^+$ 的浓度方次，对溶液中铁的堆积影响，黄铁矾能够从含 $K^+$ 低至 $2\text{mol/L}$ 的溶液中堆积，但一般来说，铁堆积的程度随一价阳离子 $M^+$ 对 $Fe^{3+}$ 之浓度比添加而进步，且试验证明，抱负状况的 $M^+$ 浓度应满足分子式 $MFe_3(SO_4)_2(OH)_6$ 所规则的原子比。从含 $Fe^{3+}$   $0.25$ 至 $3\text{mol/L}$ 的溶液都能够堆积黄铁矾，堆积的下限是 $1 - 3\text{mol/L}$ 。只需溶液中有过量的 $M^+$ 离子存在，堆积的黄铁矾的数量和成分与初始溶液中的 $Fe^{3+}$ 浓度无关。