

# 单向透水土工布山东晟坤工程材料

产品名称	单向透水土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

单向透水土工布山东晟坤工程材料销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。1、高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的和伸长。##Sto玻璃纤维网格布的抗断强度大于17N/5cm，加强网格布的抗断强度达到5N/5cm，应力 应变曲线呈线性关系，说明无节点滑移和织丝松弛现象。Sto外墙外保温体系的标准网格布系统的抗冲击能力高于8J，加强网格布系统的抗冲击能力大于2J。同时，无水泥基抹面胶浆更可避免玻璃纤维网格布的耐碱问题和饰面涂料层的泛碱问题。此外，“Sto经典”外墙外保温体系包含有针对各种建筑细部节点特殊要求的细部设计、节点材料和施工规范，各细部节点处理均以防水、防热桥为基本准则，是目前国内市场上最完整的体系。如采用一次浇油，粘层油的总用量不能减少，建议值为10~13kg/m<sup>2</sup>，油温不能低于180。一次浇油容易出现土工布浸不透、出现分层，而导致面层剥离现象。