

不锈钢2205海水电磁阀

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢2205海水电磁阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:XYXF 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐不锈钢2205海水电磁阀。

该电磁阀的品牌为上海欣一，型号为XYXF，材质采用优质的不锈钢。不锈钢是一种耐腐蚀的材质，能够在海水环境下长时间使用而不受腐蚀，因此非常适合海水电磁阀的制造。

以下是这款不锈钢2205海水电磁阀的几个亮点：

- 高耐腐蚀性能：**采用了不锈钢材质，能够抵御海水中的氧化和腐蚀，有效延长电磁阀的使用寿命。
- 稳定的工作压力：**该电磁阀适用于较低的工作压力，能够稳定地控制海水的流量和压力，确保设备的正常运行。
- 精确的控制性能：**电磁阀配备了精密的控制系统，能够准确地控制海水的通断，提高设备的安全性和效率。
- 便捷的安装和维护：**该电磁阀采用紧凑型设计，安装方便，同时维护也相对简单，降低了维护成本。

此外，还有一些可能被忽略的细节和知识需要您了解：

- 海水电磁阀的材质选择非常重要，优质的不锈钢材质能够保证电磁阀的长期使用。
- 电磁阀的型号选择需要根据实际使用场景来确定，以确保其适配性和性能。
- 海水的腐蚀性较强，如果电磁阀无法耐腐蚀，将导致设备的故障和损坏。
- 定期检查和维护海水电磁阀的正常运行非常重要，可以根据使用情况制定合理的维护计划。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

二.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式产品的优点,在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，tigao寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

| | |
|-----------------|---|
| 工作状态 | 常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭 |
| 工作介质 | 弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体 |
| 介质温度 | 180 |
| 公称压力 Mpa | 1.6 |
| 工作压差 Mpa | 0-0.8 0.1-1.6 |
| 电源电压 | AC220V DC24V其余规格可作特殊订货 |
| 额定liuliang系数 KV | 按JB/T7352-94规定 |
| 泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F规定 |
| 公称通径 mm | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300 |
| 功耗 VA | AC 70VA DC 50W |
| 防爆标志 | ExmIIT4 |
| 防爆证编号 | GYB071325X |
| 出线口接头 | 内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线 |
| 环境温度 | -5~+60 (不结冻) |

上海欣一阀门有限公司提供优质的不锈钢2205海水电磁阀，我们的产品经过严格的质量控制，确保性能稳定可靠。如果您对该产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。