

土工布250g山东晟坤工程材料

产品名称	土工布250g山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工布250g山东晟坤工程材料 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。

1、高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的和伸长。

##一些地区，如沿海地区，用的是海沙进行石材湿贴。海沙本身含有盐分，遇水或潮湿转移到石材上部，形成结晶。沿海地区，海风带来的含盐水汽，也会造成泛盐。返碱、白华、泛盐的危害影响美观返碱、白华、泛盐一般视觉效果非常明显，再与空气和污染物的共同作用，呈现白色流挂状、雾状、发黄、发黑等现象，极大的影响了装饰效果。破坏表面盐碱与水和其他物质不停的析出、反应，造成石材表面崩坑、粉化。侵蚀石材结晶盐碱中的强碱性成分，会侵蚀石材晶体，分解石材中的物质，破坏石材结构。

4、当土工布铺设完毕，喷洒完第二遍沥青粘层油并冷却约2小时后，应及时抛洒适量的细黄砂，以防止车辆经过土工布上时，由于车轮粘油将布带起或破坏，细砂用量约1~2kg/m²。