

厦门净化工程 净化设备-必拓无尘净化工程

产品名称	厦门净化工程 净化设备-必拓无尘净化工程
公司名称	厦门必拓净化系统工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区金山西路86号106室
联系电话	86-05925532939 18759283874

产品详情

产品介绍乱流洁净室的主要特点是从来流到出流（从送风口到回风口）之间气流的流通截面是变化的，洁净室截面比送风口截面大得多，因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以，送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角，曲率半径很小，气流在室内不可能以单一方向流动，将会彼此撞击，将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是：突变流；非均匀流。产品属性净化厂房结构材料 1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造
2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
3.送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型pf发泡塑胶板。
4.高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁 净化参数 换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。压差：主车间对相邻房间 5pa平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度冬季>16 ；夏季