

汤浅蓄电池NP1.2-12 12V1.2AH尺寸规格

产品名称	汤浅蓄电池NP1.2-12 12V1.2AH尺寸规格
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP1.2-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

严格的选材及的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高。

1. 维护简单充电时电池内部产生气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
2. 持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不滚动状态，所以即使倒下也可使用。
3. 安全性能优越由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。
4. 自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。5. 寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
6. 内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。

浅蓄电汤池NP系列型号参数

规格	参考尺寸Approx Dimensions(mm)	参考重量(kg)
型号Mod el	电压(V) Volts	20小时率 容量(Ah) 容量(Ah,25)
		各小时率容量Rated Capacity(Ah,25)

(终止电 10h率终 5h率终止 1h率终止 长Length 宽Width 高Hength 含端子高 Approx
 压1.75V/ 止电压1. 电压1.70 电压1.60 度Overall weight
 单格)20H75V/单格 V/单格 V/单格 height
 r Rated
 Capacity

Model	Capacity	10h Rate	5h Rate	1h Rate	Length	Width	Height	Terminal Height	Approx. Weight
NP1-6 6	1.0	0.93	0.85	0.6	51	42.5	51	54	0.25
NP4-6 6	4.0	3.7	3.4	2.4	70	47	102	105	0.85
NP10-6 6	10	9.3	8.5	6.0	151	50	94	97.5	2
NP0.8-12 12	0.8	0.74	0.68	0.48	96	25	61.5	61.5	0.35
NP1.2-12 12	1.2	1.1	1.0	0.7	97	47.5	50.5	54	0.57
NP2-12 12	2.0	1.86	1.7	1.2	150	20	89	89	0.7
NP2.3-12 12	2.3	2.1	1.95	1.38	178	34	60	64	0.94
NP2.6-12 12	2.6	2.4	2.2	1.6	134	67	60	64	1.12
NP7-12 12	7	6.5	5.95	4.2	151	65	94	97.5	2.65
NP24-12 12	24	22.3	20.4	14.4	175	166	125	125	8.65
NP38-12 12	38	35.4	32.3	22.8	197	165	170	170	13.8
NP65-12 12	65	60	55	39	350	166	174	174	22.8