

气动衬氟蝶阀D641F46-16C

产品名称	气动衬氟蝶阀D641F46-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:D641F46-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司向您推荐气动衬氟蝶阀D641F46-16C，该产品是我公司自主研发生产的一款高品质阀门。以下从品牌、型号和材质等多个角度来详细介绍这款产品，帮助您了解并选购气动衬氟蝶阀。

一、产品概述

气动衬氟蝶阀(亦称耐腐蚀气动蝶阀)是由气动活塞式执行器及四氟密封蝶阀组成。适用于温度 200℃，有腐蚀性或洁净度有一定要求工况，气动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料，防腐性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质，气动衬氟蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品。全衬聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里阀，具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。耐腐蚀气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

二、主要特点

- 1、体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
- 2、密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。
- 3、liuliang特性趋于直线,调节性能最优。
- 4、结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。
- 5、可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀门的使用。
- 6、可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

7、更换零件衬里材质可适用于各种介质。

三、主要技术参数

阀体

阀体形式	直通铸造蝶阀
公称通径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6 MPa
法兰标准	JIS B220、JB/T79 、ANSI B16.5-19 81、GB/T9113 、HG20594-97 、HG20618-97 等
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	一体式
压盖型式	压盖压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯 填料、柔性石 墨填料

执行机构

执行器型号	GT系列、SR系 列、AT系列、A W系列、TH(Q GSY)系列单双 作用气动执行 器
供气	400 ~ 700KPa

压力气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用执行机构：气关式(B)-失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)--失气时阀位保持(FL)
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤器、减压阀、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

品牌：上海欣一

作为一家具有多年制造经验的阀门企业，上海欣一以其优质的产品赢得了良好的声誉。

欣一在阀门行业内拥有先进的生产工艺和技术力量，致力于为客户提供可靠的产品和优质的服务。

型号：D641F46-16C

该型号的气动衬氟蝶阀是欣一公司的主打产品之一，深受市场认可。

阀门具备流体控制功能，能够满足各种工业领域的需求。

材质：铸钢

阀体和阀盖采用优质铸钢材料制造，具有较高的强度和耐腐蚀性。

衬氟材料采用聚四氟乙烯（PTFE），具有优异的耐腐蚀性和润滑性。

细节和知识

气动控制：该蝶阀采用气动执行机构，操作简便、快速，可根据现场需要进行远程控制。

密封性能：阀门座封采用衬氟材质，有效提高了密封性能，防止介质泄漏。

防腐蚀性能：铸钢材质表面经特殊处理，能够有效抵抗腐蚀性介质的侵蚀，延长使用寿命。

适用范围：适用于化工、石油、制药、食品等领域，用于介质的截断和调节。

安装方便：阀门采用法兰连接方式，便于安装和维护。

深入了解气动衬氟蝶阀D641F46-16C的规格和性能，上海欣一阀门有限公司期待为您提供更多详细信息和专业的技术支持。您可以通过我公司官网了解更多产品详情，或直接与我们的销售团队联系，我们将竭诚为您服务。