

聚氯乙烯硬片落球冲击试验机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 聚氯乙烯硬片落球冲击试验机 |
| 公司名称 | 济南三泉中石实验仪器有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址） |
| 联系电话 | 0531-67813036 15665715386 |

产品详情

聚氯乙烯硬片落球冲击试验机

落球冲击试验机LQ-50是济南三泉中石实验仪器有限公司参照YBB00202005《聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》、YBB00212005《聚氯乙烯固体药用硬片》、YBB00222005《聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》等国标研发的一款实验室检测仪器，适用于厚度小于2mm的塑料片材在给定高度的钢球冲击下破损情况判定。

相比于其他厂家的产品，济南三泉中石实验仪器有限公司生产的落球冲击试验机LQ-50有以下优势：

- 1.钢球电磁吸挂、自动释放，有效地避免了人为因素引起的系统误差
- 2.试样气动夹紧、释放，更快速地进行试验操作
- 3.多种冲击钢球可选，可满足不同标准要求
- 4.脚踏开关启动模式，人性化操作
- 5.不同落球高度可调，满足不同试样要求

使用落球冲击试验机进行实验时，裁取一定尺寸的试样，将试样加持在夹头上，选择合适的钢球安装在电磁装置上，放开钢球，使钢球自由落于试样中央部位上，观察试样破损情况，多次试验后计算破损率。

技术参数

| | |
|------|-------------------------------------|
| 试验高度 | 300mm-1200mm(其他高度可选) |
| 厚度范围 | 0-2mm |
| 钢球直径 | 23mm、25mm、28.6mm、38.1mm、50.8mm (可选) |
| 试样装夹 | 气动 |
| 试样尺寸 | > 150mm × 50mm |
| 外形尺寸 | A 法：480mm(L) × 470mm(W) × 1170mm(H) |
| 重量 | 60Kg |
| 环境温度 | 15 -50 |
| 相对湿度 | 高80%，无凝露 |
| 气源压力 | 0.5-0.7MPa(气源用户自备) |
| 工作电源 | 220V 50Hz |

相比于其他厂家的产品，济南三泉中石实验仪器有限公司生产的落球冲击试验机LQ-50有以下优势：

- 1.钢球电磁吸挂、自动释放，有效地避免了人为因素引起的系统误差
- 2.试样气动夹紧、释放，更快速地进行试验操作
- 3.多种冲击钢球可选，可满足不同标准要求
- 4.脚踏开关启动模式，人性化操作
- 5.不同落球高度可调，满足不同试样要求

此外，落球冲击试验机LQ-50还具有优良的环境适应性和工作性能。其可在15 -50 的环境温度和高80%的相对湿度下正常工作，无需额外的环境控制设备。同时，此款机器的工作电源仅为220V 50Hz，普通家庭和实验室均可轻松满足。

总的来说，济南三泉中石实验仪器有限公司生产的落球冲击试验机LQ-50不仅是一款强大的试验设备，更是一款集成了人性化的操作设计、科技创新和优良性能的实验室必备工具。无论是科研机构、制药企业还是高等学校，落球冲击试验机LQ-50都是进行塑料片材冲击试验的理想选择。

聚氯乙烯硬片落球冲击试验机

此为广告