

# 南京复合土工布山东晟坤工程材料

产品名称	南京复合土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

南京复合土工布山东晟坤工程材料 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。4、铁路、公路、机场跑道路基的补强材料，沼泽地带修路的加固材料；e、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。PU是由含异氰酸酯基(NCO)的多异氰酸酯与含有羟基的聚醚或聚酯反应而生成的一类聚合物，在分子结构中含有甲酸酯基，聚合简单，甚至可以在建筑施工现场喷涂发泡，在建筑中主要以泡沫塑料的形式使用。阻燃机理及方法塑料泡沫由于其特殊的化学结构，决定了大多数塑料产品都是易燃产品，并且有些材料在燃烧过程中产生融滴，很难扑救。当塑料泡沫点燃时，高分子链中的一些弱链断裂降解分解出可燃气体、CO<sub>2</sub>，H<sub>2</sub>O及烟雾等，随着混合气体浓度，温度超过其燃烧极限时就会燃烧释放出大量的热量，大多数塑料热分解产物为复杂的气、液、固三相混合物，有机物的阻燃就是要控制热分解的产生和发展。公路铁路港工程：软基加固处理；边坡防护；路面防反射裂缝结构层；排水系统；绿化隔离带。