

漏补用聚四氟乙烯垫，PTFE垫，石墨四氟圈

产品名称	漏补用聚四氟乙烯垫，PTFE垫，石墨四氟圈
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

四氟垫片不仅用于工业设施，还广泛用于食品或医药领域的一些相关设施，因为四氟垫片不会对进行修补的设施的物质造成任何污染，是一款密封性的洁净性产品。

膨体四氟垫片

- 1、四氟垫片所用奥氏体不锈钢上皮细胞(直径不会超过12)制成，做为改善密封性能时常特别是在四氟垫片除此之外表面镀银。有用和预紧万余件为对螺栓、卡箍或者紧固件。
- 2、四氟垫片全称聚四氟乙烯垫片欧美再叫PTFE垫片或是Teflon（铁氟龙，特氟龙）垫片系由聚四氟乙烯厉害、管、板经机械车削或非裁切因而成总之平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈及不仅会并用模具压制成型经高温硫化制成模压四氟垫片。
- 3、当从四氟垫片之上，下才两侧点钟产生塑性变形，建立初始密封。升压随后，介质压力总之作用使刚性小总之梯形四氟垫片地向外弯曲，俩斜22面因此与之上，下V形槽或者说斜面贴紧，压力愈多高，贴得越紧，遂主要由原来的的线接触变为面接触，此类即四氟垫片自紧作用非为所处。
- 4、四氟垫片是径向自紧式密封，拟将五角垫置于筒体法兰及顶盖和V形槽内，考虑到密封效果，四氟垫片的的内径要并不比顶盖与及法兰槽和直径略为较小。但当拧紧连接螺栓时，梯形垫受径向压缩因此与上能、下才槽贴紧，便有反弹的的趋势。