

# 气动单翼跌落试验机 单臂跌落试验仪 纸箱包装箱自由跌落测试定制

产品名称	气动单翼跌落试验机 单臂跌落试验仪 纸箱包装箱自由跌落测试定制
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 功率:750W 重量:300kg
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5度。

### 气动单翼跌落试验机 单臂跌落试验仪 纸箱包装箱自由跌落测试定制操作规程

- 1、打开电源开关，电源灯亮(此时严禁未经专业培训之人员进入黄色警戒线内做任何有关试验操作，非常危险)，查看两翼板是否在水平位置，否则用手板向水平位置；
- 2、将测试试样放在两翼板上用夹具固定好;所有人站到安全线以外。
- 3、轻按一下上升键使两翼板升到所需测试高度，再按一下停止键停止上升；
- 4、按下跌落键，测试物品自由落下，测试完成，并予以记录跌落测试后试样状况；
- 5、按上述2~4项测试方法进行其它产品的测试，自行按所需面、角、棱作自由跌落试验。

### 气动单翼跌落试验机 单臂跌落试验仪 纸箱包装箱自由跌落测试定制产品特点

- 1、采用气动和伺服电机驱动方式，提升过程平稳，具有上、下位移限制，安全可靠；
- 2、单导轨导向，高度任意调节，满足用户的不同需求；

- 3、可对试品棱、面、角不同方向夹紧跌落试验；
- 4、试验机采用PLC全自动控制，大尺寸真彩触摸液晶屏；
- 5、无需专用地基，无其它复杂的操作或安装；
- 6、可以实现远程遥控控制，保证操作人员的安全（定制功能）。