

# 电绝缘用聚四氟乙烯管，四氟管套，铁氟龙套

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 电绝缘用聚四氟乙烯管，四氟管套，铁氟龙套       |
| 公司名称 | 廊坊通宁节能科技有限公司               |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 | 品牌:通宁<br>材质:聚四氟乙烯<br>河北:廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村           |
| 联系电话 | 18230346131 18230346131    |

## 产品详情

聚四氟乙烯管性能:耐强酸:强碱 [化学试剂](#) 高温 自润滑

聚四氟乙烯管材质:聚四氟乙烯树脂

聚四氟乙烯管使用温度:-80----+200

| 内径(mm) | 内径公差(mm) | 壁厚(mm)          | 壁厚公差(mm) |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 5      | ± 0.2    | 0.5 1.0 1.5 2.0 | ± 0.2    |
| 6      | ± 0.2    | 0.5 1.0 1.5 2.0 | ± 0.2    |
| 7      | ± 0.2    | 0.5 1.0 1.5 2.0 | ± 0.2    |
| 8      | ± 0.2    | 0.5 1.0 1.5 2.0 | ± 0.2    |
| 9      | ± 0.3    | 1.0 1.5 2.0     | ± 0.3    |
| 10     | ± 0.3    | 1.0 1.5 2.0     | ± 0.3    |
| 11     | ± 0.3    | 1.0 1.5 2.0     | ± 0.3    |
| 12     | ± 0.3    | 1.0 1.5 2.0     | ± 0.3    |
| 13     | ± 0.1    | 1.5 2.0 2.5     | ± 0.3    |
| 14     | ± 0.1    | 1.5 2.0 2.5     | ± 0.3    |
| 15     | ± 0.1    | 1.5 2.0 2.5     | ± 0.3    |
| 16     | ± 0.1    | 1.5 2.0 2.5     | ± 0.3    |
| 17     | ± 0.1    | 1.5 2.0 2.5     | ± 0.3    |

|    |           |             |           |
|----|-----------|-------------|-----------|
| 18 | $\pm 0.1$ | 1.5 2.0 2.5 | $\pm 0.3$ |
| 19 | $\pm 0.1$ | 1.5 2.0 2.5 | $\pm 0.3$ |
| 20 | $\pm 0.1$ | 1.5 2.0 2.5 | $\pm 0.3$ |
| 22 | $\pm 0.1$ | 1.5 2.0 2.5 | $\pm 0.3$ |

导线绝缘护套，腐蚀性流体介质管道、各种高频率下使用的电绝缘零件等。