

L型拐角喷嘴、空调加湿喷嘴

产品名称	L型拐角喷嘴、空调加湿喷嘴
公司名称	洛阳恒发科技喷雾有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市厂河回族区塔东村十组六十三号
联系电话	0379-65527076 15194578909

产品详情

喷嘴性能特点：I型喷嘴的特点是能产生空心锥形喷雾形状,喷雾角度最高可达140°。I型空心锥形喷嘴的喷射区域成环形，能在大范围的流率和压力下产生分布均匀，液滴大小为小到中等的喷雾，即使实在低压条件下，亦能对液体进行良好的雾化应用中产生极好的效果，对于要求热交换或要求有效的空悬液滴的冲击应用中，这种效果尤其明显。I型空心锥形喷嘴具有独特的施流腔结构，其大而通畅的流通道，能减少或消除阻塞现象。I型空心锥形喷嘴的工作阻力小，能耗低，是一种高效节能的喷嘴产品。I型扇形喷嘴能提供高冲击力的扇形喷雾，特别适用于要求对零件表面进行清洗应用的场合。I型喷嘴采用工程塑料abs、聚乙烯、黄铜等多种材料制成，硬度高而有韧性，具优良的抗化学品腐蚀能力。其工作温度范围为-30—120℃，可承受的最高工作压力达4巴。I型喷嘴广泛应用于中央空调、纺织、化工、冶金、建筑等行业领域。欢迎选购15194578909 qq：644388668 赵女士。拐角喷嘴，雾化喷嘴，塑胶喷嘴

产品特点：喷嘴本体采用性能优异的工程塑胶聚碳酸酯（p.c）、abs或黄铜制造，强度高而有韧性，接口螺纹不乱牙、踩立不断、耐腐蚀（在浓度60%硫酸、20%盐酸、10%硝酸中表现稳定），工作温度-30--120度，承压0.4mpa，喷雾角度73--122度，流量2.0---83升/分钟。I型系列喷嘴在纺织、化工、冶金、环保、建筑等行业有着广泛的应用，可用于热交换冷却、洗涤、消泡、去除酸雾、空调加湿等等。独特的旋流腔设计使该种喷嘴不易堵塞、具有低压下良好的雾化能力。欢迎选购15194578909 qq：644388668 赵女士。拐角喷嘴，雾化喷嘴，塑胶喷嘴。