

批发高压加湿降温微形雾化喷嘴

产品名称	批发高压加湿降温微形雾化喷嘴
公司名称	洛阳恒发科技喷雾有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市厂河回族区塔东村十组六十三号
联系电话	0379-65527076 15194578909

产品详情

产品特点:喷嘴采用黄铜主体，内镶不锈钢喷嘴芯和不锈钢导流叶片，内含防滴漏装置，液体在10kg-70kg的水压之下，高速流动，在导流叶片中形成一个离心旋涡，从喷孔中喷出极细微的空心式雾粒。使用特氟龙滤网，雾粒粒径仅为3-5微米，此种喷嘴喷孔是使用美国精密打孔机打孔，孔径在0.1mm—0.5mm之间，通过喷嘴的自由组合，可以有效的调节加湿量和喷雾效果。该喷嘴的特点是不易堵塞，耐磨性好，喷雾均匀，可以有效的提高产品的质量和生产效率，制作精良，使用成本低廉。广泛应用于纺织厂加湿，盐雾试验，景观人造雾、畜牧业降温消毒及其它加湿场所。 > 具体规格如下：

材质可分铜和不锈钢 > 0号加湿雾化喷头 孔径0.10mm操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量10 ~ 25cc / min
> 1号加湿雾化喷头 孔径0.15mm操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量20 ~ 46cc / min > 2号加湿雾化喷头
孔径0.20mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量49 ~ 89 cc / min > 3号加湿雾化喷头 孔径0.30mm
操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量80 ~ 145 cc / min > 4号加湿雾化喷头 孔径0.40mm 操作压力10 ~ 70kg / cm
1/4喷雾量95 ~ 178 cc / min > 5号加湿雾化喷头 孔径0.50mm 操作压力10 ~ 70kg / cm
喷雾量130 ~ 243cc / min > 注：本公司雾化喷头孔全是精钻研磨孔，非激光孔请购时注意二者的差别 同时我公司还生产和其配套使用的各种高压管路件，如三通，单喷座，双喷座，直通，弯头，末端堵头等。绝对低价，保证高品质！！欢迎选购欢迎选购15194578909 qq：644388668 赵女士。

我公司专业生产高压低压冷雾喷头喷嘴；陶瓷喷头喷嘴；欢迎新老朋友洽谈；