

洁净车间施工 新余洁净车间 超宸净化为您服务

产品名称	洁净车间施工 新余洁净车间 超宸净化为您服务
公司名称	杭州超宸环境净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区竞舟路226号423室
联系电话	13355816363 13355816363

产品详情

化妆品净化车间等级标准

化妆品净化车间等级标准如下：1.一级洁净区（静态百级）：该区域空气中的含尘量，通常需要安装过滤器。在无人的情况下进行检测时，每立方米的微粒数不得超过3500个，洁净车间施工，细菌总数不超过2cfu/m³。一级洁净区的装修材料必须采用光洁、耐用、易清洗的材料，如不锈钢等。工作人员进入一级净化车间的级别着装需为连体封闭式衣帽，新余洁净车间，鞋袜也必须是密闭的。手消毒剂或速干型酒精搓洗手液的使用也是的。用于实验室和检查室的房间应维持室温以降低悬浮颗粒及微生物的数量；对温度不能控制的房间至少应为摄氏20℃；湿度控制在45%—65%；压力由室外自由大气压控制或者按工艺要求设置；当有特殊换气系统存在时其排气罩的设置应有防止昆虫飞入室内的方法。这种级别的环境一般应用于生产口服制剂的生产场地或者是原辅料较多的独立包装细胞培养间。例如西林瓶轧盖工序的环境就可以设定在这一区域

内。此外像一些单独隔离的新建厂房也可设在此处。但要注意的是这里并非动态生产的场所且人数不可过多。另外不同制药企业的一级洁净区指标值可能有所不同。

2.二级洁净区(静态十万级)：二级洁净区域的灰尘粒子允许值为 $0.5\ \mu\text{m}$ 的不大于 3800cm^3 ， $5\ \mu\text{m}$ 的不大于 780C 该区内繁殖率因子 10^{-6} 菌落总数的生物指示物测定 > 15 次 / 万平方厘米 < 150 万个 / 立方米;大肠计数 < 1 个 / 一万平方厘米 $\sim 100\text{KiL}$)])。本班过程因故未能保持“无菌”条件时间不长(