

HGS07-126-16P直通视镜，CF8不锈钢四通视镜

产品名称	HGS07-126-16P直通视镜，CF8不锈钢四通视镜
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	4250.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 HGS07:HGS07-126-16P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

HGS07-126四通视镜是工业管道装置上的主要附件之一，我们通过它能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动反应情况，监视生产，避免生产过程中事故发生。经常用于石油、化工、化纤、制药等生产管路中。不锈钢管道视镜具有安装尺寸小，而且驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，视镜在大中口径、中低压力的使用领域，它是主导的视镜形式。

直通视镜可用于温度高，腐蚀性强、易中毒、危险性较大，易结晶的化工塔器中，以保证其安全生产。视镜安装尺寸小，而且驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，视镜在大中口径、中低压力的使用领域，它是主导的视镜形式。

主要技术参数：

- 1、壳体材质：碳钢、不锈钢、玻璃钢、碳钢衬氟。
- 2、视窗材质：钠钙玻璃、钢化硼硅玻璃、石英玻璃、有机玻璃。
- 3、密封材质：丁睛橡胶、聚四氟乙烯、石墨复合。
- 4、工作压力（Mpa）：PN0.6~2.5，客户如有更高压力要求的，可以定做。
- 5、工作温度：0 ~+250 ；0 ~+800 。
- 6、法兰标准：GB81-59，其它法兰标准请用户注明：如HG、ANSI、HGJ、DIN、JIS等。

四通管道视镜的使用方法：

清洁处理。在使用前可以用适量酒精棉在其表面轻微擦拭，注意：不要用含有酸性的液体进行清洁，

以免腐蚀玻璃外表面。

要正确选择垫片。环境工作温度在280度以内的场合，用石棉垫或四氟垫即可，当环境工作温度超出500时，建议选择石墨垫片。注意：玻璃越厚，所以选择的垫片厚度也要跟着相应增加。

用力均匀。安装时不可用力过猛、过大，建议均匀用力按对角线方式锁紧螺丝。

定期检查。视镜玻璃在安装完毕后，还做好定期检查工作，特别是在含有酸、碱的液体环境中，更是要做好定期检查玻璃表面受腐蚀程度，以确保一线操作人员的安全。