

KEW 4300 回路电阻测试仪

产品名称	KEW 4300 回路电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:克列茨 型号:KEW 4300回路电阻测试仪 功能:KEW 4300
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

KEW 4300回路电阻测试仪

接地电阻计	
测试范围 (自动量程)	200/2000
精度	$\pm 3\%rdg \pm 5dgt$
测试电流	200W 量程:较大2mA, 频率825Hz 2000W 量程:较大1mA Hz
电压计	$\pm 2\%rdg \pm 0.2Hz$
测试范围, 精度	AC: 5.0~300.0V (45~65Hz) 真有效值 $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$ AC: $\pm 5.0 \sim \pm 300.0V$ (AC/DC自动判别) $\pm 1\%rdg \pm 4dgt$ (AC/DC自动判别)
耐电压	AC3540V/5秒 (电气回路和外箱间)
安全规格	IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-031 IEC61326-1,2-2 (EMC)
工作温湿度范围	-10~+50 °C 80%以下 (无结露)
保存温湿度范围	-20~+60 °C 75%以下 (无结露)
使用电池	单3碱性干电池 (LR6) × 2 (自动关机约10分钟) 测试次数
外形尺寸	232 (L) × 51 (W) × 42 (D) mm (装配标准金属测试头)
重量	约220g (含电池)

附件

8072 (标准金属头) 8253 (笔式金属头) 8017 (延长金属棒
鱼夹测试线) × 1套 9161 (携带箱) 单3碱性干电池 (LR6)
使用说明书

KEW 4300是简易接地电阻测试(2极法)的简化型测试仪器。200/2000 的2个自动量程。100 以下时启动蜂鸣警告。通电警告功能(电阻测试中也可检测)。AC/DC电压测试(AC是真有效值)。30V以上的电压测试的通电警告(测试键按下后可测试对地电压)。微小测试电流(较大2mA)可防止ELB工作。可照亮测试场所的LED灯(照度传感器可自动点灯和灭灯)。追求适用便利的流线型设计。背光功能(LED灯连动),同时具备适用于昏暗处的蓄光式操作按键。