

# 安徽春辉专业生产石英玻璃管液位计 质量好

产品名称	安徽春辉专业生产石英玻璃管液位计 质量好
公司名称	安徽春辉仪表电缆集团有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	滁州安徽省天长市经济开发区经二路1号
联系电话	0550-7308760 13637020318

## 产品详情

安徽【春辉】专业生产石英玻璃管液位计【质量好】 ugs系列彩色石英玻璃管液位计是采用高纯度石英管（99.99% $\text{SiO}_2$ ）生产制造的现场显示液位计。该仪表显示清晰，密封性能好，耐高温、高压、防粘稠，寿命长，冲洗、维护方便，广泛用于石油、化工、电力、冶金等行业中各种容器及锅炉的液位检测指示。工作原理 ugs系列彩色石英玻璃管液位计通过上下连接法兰与容器构成连通器，可以直接观察到容器内介质液位的实际高度。该产品采用了自然光在液体中折射的光学原理，测量时，使液相显示绿色，气相显示红色，由于液、气相显示反差很大，所以指示鲜明清晰。柔性管结构 该产品中ugs-a标准型带柔性管结构，现场可适当调节仪表的法兰中心距和法兰平面度，从而消除了石英管因安装或热胀冷缩所承受的额外应力。无盲区设计

为增加观测长度，提高液位计的性能，在设计中消除了产品的下端盲区，上端盲区也仅为100mm。自密封结构 该产品中带有上下两个防爆角阀，阀内设有灵敏度很高的保险钢珠，钢珠可在石英管意外破裂时在内外压差作用下自动堵住通道，从而防止介质外泄。主要技术参数 测量范围：300 ~ 3000mm 工作压力：-0.1 ~ 6.3mpa 工作温度：-20 ~ 450 蒸汽夹套压力：1.0 mpa 蒸汽夹套接头：g1/2 " 外螺纹 过程连接：hg20592 ~ 20635-97 dn20

~ dn50，其它法兰标准（如gb、jb/t、hgj、ansi、din等）请用户在订货时注明。接液材质：ugs-a、b：碳钢；304ss，1cr18ni9ti，316ss，316lugs-c：pp ugs-d：不锈钢内衬ptfe 透明石英管：采用特制的99.99% $\text{SiO}_2$ ，其变形点1077℃，软化点1730℃，抗压强度1170kgt/cm<sup>2</sup>，膨胀系数 $5.5 \times 10^{-6}$

经特殊工艺处理后具有耐高温、高压和优良的机械特性。钢珠自动封闭压力：0.2mpa

排污阀：球阀、针形阀 电话：0550-7308760 传真：0550-7308760 联系人：王经理 手机：13637020318

地址：安徽天长市经济开发区经二路1号 邮箱：chunhuiybdl@126.com 网站：www.anhuichunhui.net