

# 阳谷永胜碳素管

产品名称	阳谷永胜碳素管
公司名称	山东永胜橡塑总厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省阳谷农业高科技示范园南区(汽车站东4公里)
联系电话	0635-6710169 15095046803

## 产品详情

产品介绍碳素管，以其特殊的螺纹状物造型，使其抗压力，抗冲击性能大大超过gb/t13381.9技术标准，柔韧性和自复性良好。质轻且强度大，耐高温、耐腐蚀、长度随意、弯度自如、管内敷设牵引钢丝，可使施工快捷，维护方便。其不破碎性能尤佳，使用寿命长达50年以上。因此，广泛应用于电气化高速铁路、高速公路、新老城市、开发区和道路、变电站等电力、通讯设施的建设与改造及工程建筑。产品属性

- 产品特点：1、柔韧性好：产品造型呈特殊螺纹状，可以弯曲自如的绕过障碍物，方便施工。
- 2、单根长度长：单根长度由用户随意确定，以减少连接口，可使施工快捷，维护方便。
- 3、质轻：较水泥短管、定长铸铁管、钢管、定长pvc管质轻，便于搬动。
- 4、强度高：产品特殊的螺纹状物理造型，使其抗压强度大，在地下不会因重压而变形。
- 5、耐腐蚀：产品耐酸、盐、碱性能极佳，使用寿命可达50年以上。
- 6、安全：产品具有较强的抗冲击性]可绕性和高强度，即使地震或地面下沉等异变也很安全。
- 7、穿线方便：产品内外表面光滑，摩擦系数小，管内设有引线钢丝，穿线非常方便。
- 8、施工费用低廉：综合以上优点，其施工快、工期短、接口少，具有较高的经济效益。其他说明施工方法：
- 1、碳素管径的选择 根据电缆外径、容许电压、电流及工程其它条件选择。2、挖工程沟 根据有关部门规定及用户要求挖沟，其宽度、深度须根据敷设电缆根数而定。管与沟之间的距离是50mm，管与管之间的距离为30mm。3、铺设 将碳素管放入沟中后，弯度的地方为防止其缠绕或挤压，须用水泥灌封。在两根护套管连接口处，须用砖砌并用水泥将护套管管头固定。4、连接 两根碳素管需对接时，先将接头旋至被接管的一端，然后倒旋至另一被接管的一端，在用pvc密封胶带缠绕即可。5、回填 按要求将碳素管铺设好后，用挖沟时的原土回填即可，并将回填土夯实。碳素管是近年来电缆、光缆铺设工程普遍采用的一种新型护套管材，是替代pvc管、水泥管、铸铁管、钢管的理想产品。使用寿命达50年以上。交易说明1、当面交易2、网上交易3、拍卖、求购交易