

美孚DTE732涡轮机油 DTE746/DTE768

产品名称	美孚DTE732涡轮机油 DTE746/DTE768
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	3500.00/桶
规格参数	品牌:美孚 包装规格:208L 库存:500
公司地址	昆山市城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

产品简介

Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 润滑油是 Mobil DTE (美孚 DTE) 涡轮机油系列中新的品种, 该系列的产品素以和高可靠性而备受推崇。Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 是无锌涡轮机油, 燃气和蒸汽涡轮机使用。Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 润滑油配方采用精选基础油和添加剂, 包括抗氧化剂、防锈和防腐抑制剂以及抗泡剂。这些成分确保油品在使用期间的抗氧化和抗化学降解性能。Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 润滑油具有的水分离性、抗乳化性和抗泡沫形成等特性, 可可靠的作业。其增强的空气释放特性对涡轮机的液压控制系统非常重要。

Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 油品的性能特点使其具有的设备保护作用, 有助于提高涡轮机作业的可靠性, 减少停机时间和延长换油间隔。Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 产品的性能符合和世界各地蒸汽和燃气涡轮机的各种工业标准和设备制造商规格。

特性与优点

Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列) 具有以下特点和潜在的效益:

特性	优点和潜在效益
符合或大多数主要涡轮机设备制造商的规格和行业规范 (ISO 的库存 VG 32) 的氧化、化学和颜色稳定性	简化润滑油的选择和应用/确保符合设备制造厂商的保修条件/降低维护成本
的水分离性	用于 延长油品使用寿命, 有助于减少购油和废油处理成本 有助于控制沉积形成, 减少过滤器堵塞和设备积垢从而减少停机 为涡轮机系统提供高度可靠性及减少意外停机 有助于形成良好的润滑油膜, 保护机件轴承/提高除水效率和降低

增强的防锈和防腐蚀保护
快速空气释放和抗泡沫形成特性
无锌

本

防止重要系统部件腐蚀 减少养护和延长部件寿命
防止不稳定运行和泵的气蚀，减少换泵和提高泵的使用效率
减少对环境的影响

典型特性Mobil DTE 700 Series (美孚 DTE 700 系列)	732	746	768
ISO VG	32	46	68
粘度, ASTM D445			
cSt @ 40C	30	44	64
cSt @ 100C	5.5	6.8	8.6
粘度指数, ASTM D22702270	117	113	110
RPVOT, ASTM D2272, 分钟	1000	1000	1000
TOST, 至 2.0 NN的时间, 小时, ASTM D943, 小时	10,000	10,000	8,000
中和值, mg KOH/g, ASTM D974	0.10	0.10	0.10
倾点, C, ASTM D97	-30	-30	-30
闪点, C, ASTM D92	228	230	242
密度 @ 15 ° C, kg/l, ASTM D1298	0.85	0.86	0.87
泡沫序列 I, ml, ASTM D892	0/0	0/0	0/0
泡沫序列 II, ml, ASTM D892	0/0	10/0	0/0
泡沫序列 III, ml, ASTM D892	0/0	0/0	0/0
空气释放, 50 ° C, mins, ASTM D3427	2	3	4
抗乳化性 @ 54 ° C, 至3ml 乳化层的时间, ASTM D1401, 10 分钟		10	10
防锈保护, ASTM 665B	通过	通过	通过
铜片腐蚀试验 ASTM D130	1B	1B	1B
FZG擦伤, ISO 14635-1, A/8.3/90, 失效等级	6	6	