

焊接机器人厂家FD-B6/FD-B6L欧地希机器人示教器

产品名称	焊接机器人厂家FD-B6/FD-B6L欧地希机器人示教器
公司名称	广州荣旭智能装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区春分路88号自编2栋304房（注册地址）
联系电话	13600472257

产品详情

[FD-B6](#)

[实现行业高水准的运作速度，缩短作业节拍时间；](#)

[5,6轴马达内藏于手臂内，从而避免了与夹具，工件的干涉；](#)

[Synchro feed 焊接配置所需要的电缆均内藏于机身。避免了手臂后方的干涉；](#)

[可搬重量为6KG，可搭载各种焊枪和传感器，非常适用于搬运用途。](#)

[产品详情](#)

型号	FD-B6
轴数	6轴
负载	6kg
重复定位精度	± 0.08mm
驱动容量	3132w
动作范围	基本轴J1 ± 170 ° (± 50 °) 基本轴J2 - 155 ° ~ + 90 ° 基本轴J3 - 170 ° ~ + 245 °

	手臂轴J4	$\pm 155^\circ$ ($\pm 170^\circ$)
	手臂轴J5	- 45° ~ + 225°
	手臂轴J6	$\pm 205^\circ$ ($\pm 360^\circ$)
zui大速度	基本轴J1	4.19rad/s { 240° /s
	基本轴J2	4.19rad/s { 210° /s
	基本轴J3	4.01rad/s { 210° /s
	基本轴J4	7.50rad/s { 420° /s
	基本轴J5	7.50rad/s { 420° /s
	基本轴J6	11.00rad/s { 600° /s
荷载能力	允许扭矩J4	10.5N · m
	允许扭矩J5	10.5N · m
	允许扭矩J6	5.9N · m
	允许惯性矩J4	0.28kg · m
	允许惯性矩J5	0.28kg · m
	允许惯性矩J6	0.06kg · m
机器人动作范围截面面积		3.59mx340°
周围温度 · 湿度		无结露
本体重量		145kg
第3轴可载能力		10kg
安装方式		正装/倒挂/侧装

[FD-B6L](#)

[实现行业高水准的运作速度，缩短作业节拍时间；](#)

[5,6轴马达内藏于手臂内，从而避免了与夹具，工件的干涉；](#)

[Synchro feed 焊接配置所需要的电缆均内藏于机身。避免了手臂后方的干涉；](#)

[可搬重量为6KG，可搭载各种焊枪和传感器，非常适用于搬运用途。](#)

[产品详情](#)

型号		FD-B6L
轴数		6轴
负载		6kg
重复定位精度		± 0.08 mm
驱动容量		4832w
动作范围	基本轴J1	$\pm 170^\circ$ ($\pm 50^\circ$)
	基本轴J2	- 155° ~ + 100°
	基本轴J3	- 170° ~ + 190°
	手臂轴J4	± 155 ($\pm 170^\circ$)

	手臂轴J5	- 45 ° ~ + 225 °
	手臂轴J6	± 205 (± 360 °)
最大速度	基本轴J1	3.40rad/s { 195 ° /s
	基本轴J2	3.49rad/s { 200 ° /s
	基本轴J3	3.49rad/s { 200 ° /s
	手臂轴J4	7.50rad/s { 430 ° /s
	手臂轴J5	7.50rad/s { 430 ° /s
	手臂轴J6	11rad/s { 630 ° /s }
荷载能力	允许扭矩 J4	10.5N · m
	允许扭矩 J5	10.5N · m
	允许扭矩 J6	5.9N · m
	允许惯性矩 J4	0.28kg · m
	允许惯性矩 J5	0.28kg · m
	允许惯性矩 J6	0.06kg · m
机器人动作范围截面面积		6.37mx340 °
周围温度 · 湿度		
本体重量		278kg
上部手臂可载重量		20kg
安装方式		地面/侧挂/吊装