

带孔异形橡胶垫经销商，20毫米厚橡胶垫，耐高压橡胶板

产品名称	带孔异形橡胶垫经销商，20毫米厚橡胶垫，耐高压橡胶板
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:橡胶 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

丁腈软木橡胶衬垫主要应用于防腐、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件，丁腈软木橡胶衬垫诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的丁腈软木橡胶衬垫主要用于防腐，而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备，能够延长其设备等使用寿命。

硅胶

垫片:该产品的制造方法可以是模切或水切割。其硬度有一定的标准，硬度等级为10-70。类似一些低硬度材料(10A、20A、30A)，虽然闭合力比较差，但也有很好的环境密封效果。硅橡胶垫片的密封强度随着硬度指数的增大而逐渐增大。

O 密封圈是一种密封元件，常用于工业设备中，要求在不同工作压力和温度的介质中具有密封作用。与其他密封件相比，它具有以下特点:

- 1.该产品设计结构紧凑简单，体积小，重量轻。
- 2.它具有自密封的功能，通过密封可以达到良好的密封效果。
- 3.密封性能好。当它用作静密封时，基本不会有泄漏。用作动密封时，只有在转速比较高的情况下才会有一定的泄漏。
- 4、运动摩擦小，在工作压力交替变化的地方能很好的融合。