

钥匙启动250KW柴油发电机静音箱式

产品名称	钥匙启动250KW柴油发电机静音箱式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	91800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

钥匙启动250KW柴油发电机静音箱式低噪音-静音式的发电机组首要运用于居民区、小区、大楼、企业等对噪音有定要求的地址，静音型发电机组还可按装移动拖车，主动化等附加功用，在设备该发电机组的时分，不只需求低噪音还要有杰出的透风条件，不然发电机组简略过热，再便是发电机组的排烟体系及消音体系，要布局公道，不能杂略冬不然会影响散热效果和降噪效果。消音资料的挑选。运用殊的棉来吸纳动静，然后起到消音效果。还有种办法，效果比较好，便是选用孔网式消音资料和消音棉相结合处理噪音。

TO280000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±3

稳态频率调整%：±2

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L × B × H) : 3980*1300*1950mm

工作时间 : 8-10H

机组重量 (kg) : 2500/2700