

变频器电缆2YSLCYK/2YSLCY变频机电缆

产品名称	变频器电缆2YSLCYK/2YSLCY变频机电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	15.50/米
规格参数	品牌:Jiaroukabel · 上海嘉柔电缆 型号:2YSLCYK/2YSLCY 模式:生产厂家 · 上海嘉柔特种电缆厂
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

2YSLCYK/2YSLCY变频器电缆应用于变频器和电机的连接，双层编织屏蔽的结构，特别适用于高噪音电磁干扰的场合。该变频机电缆适合用于汽车工业、机床制造、空调技术、包装行业以及纺织机械等。该类变频器机电缆具有良好的柔软性能，护套采用耐油特种混合材料，使线缆具有良好的耐油腐蚀性。有黑色和透明色两种护套颜色。

导体：多股细绞成束裸铜丝，符合DIN VDE 0295第5和6类导体标准绝

缘：特制PE混合材料成缆结构：优化成缆节距，线芯退扭绞合；线芯颜色符合VDE 0293-308标准屏

蔽：铝箔+镀锡丝铜丝编织双重屏蔽护套：特制弹性体混合材料护套颜色：黑色或透明色

工作电压：0.6/1kV测试电压：4000V绝缘电阻： $> 20M /km$ (20) 弯曲半径 · 移动安装：约 $12 \times D$ (线缆外径) · 固定敷设：约 $4 \times D$ (线缆外径) 工作温度 ·

移动安装：-10 至+70 · 固定敷设：-40 至+80 阻燃特性：符合VDE

0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

芯线根数 x 导体截面积 (mm)

芯线根数 x 导体截面积 (mm)	电缆近似外径 (mm)
4G1,5	11.6
4G2,5	13.1
4G4	15.2
4G6	19.6
4G10	20.4
4G16	23.8
4G25	28.1
4G35	31.2
4G50	37.4
4G70	42.1
4G95	48.3
4G120	52.4

4G150	59.1
4G185	64.3
4G240	67.0
3X2,5+3G0,5	13.8
3X4+3G0,75	15.8
3X6+3G1,0	17.0
3X10+3G1,5	19.6
3X16+3G2,5	22.7
3X25+3G4	25.9
3X35+3G6	28.5
3X50+3G10	34.9
3X70+3G10	37.9
3X95+3G16	43.5
3X120+3G16	47.2
3X150+3G25	52.5

* 变频器机电缆规格不限于表格所列，更多规格请联系我司工作人员*
更多特殊要求的电缆可根据场合定制，敬请联系我司工作人员。