

饰品、机械厂等厂房车间、仓库地坪起砂处理剂 耐磨强、抗压

产品名称	饰品、机械厂等厂房车间、仓库地坪起砂处理剂 耐磨强、抗压
公司名称	江苏省江阴市华丰化工涂装有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:华丰
公司地址	中国 江苏 江阴市 江阴市夏港镇
联系电话	86 132 91257098 15895968184

产品详情

类别	薄涂型地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	华丰	颜色	全
单件净重	20000 (g)	保质期	24 (个月)

适用范围

电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间以及宾馆、酒店、超市（地下）停车场的水泥混凝土或水磨石地面，干砂浆面、涂层、石膏砂浆面、水磨石所有裸露水泥面、新旧、粗糙或光滑表面。

【经客户使用过验证】：钢丝刷刷不动，硫酸洗不掉

一、功能特点

- 1、防尘、防起砂、防腐、防裂缝、防剥落、防风化、耐磨、硬化、抗渗、上光、防潮
- 2、耐酸、耐碱、防油、清洗便捷
- 3、维护简单方便、造价低廉
- 4、附着力强、柔韧性好、耐冲击
- 5、颜色多样、光洁鲜亮

二、原理及使用年限

本产品是一个使用方便、无色液体，能和混凝土中钙、镁离子起化学反应成抗磨防尘的致密实体。时间长达七年以上

四、施工操作方法

新地坪打扫地面即可，旧地面清除表面一切灰尘、油渍、胶渍，基础要求充分干燥，含水率8%以下，将本产品开桶后直接滚涂或喷涂于施工表面，新地面用量1kg可以达到至少4个平方，旧地面3个平方左右，具体用量与基材表面粗糙程度和施工人员操作熟练程度有关。

五、包装储运

- 1、本产品包装有20kg铁桶、50kg塑料桶。
- 2、应存放于阴凉、干燥、通风处。
- 3、本产品有机溶剂，储运和施工过程中必须注意防火。

南京负责人俞斌13770714296

六、产品性能各项指标比较

接合力	涂敷渗透剂后渗透水泥基础接合力强
渗透性	本产品在经过处理的试样水泥表面成膜而且渗透性能至1~3mm。
抗压强度	一般水泥表面为40mpa，经过处理后基础强度为80mpa。
表面硬度	一般试样莫氏硬度为4，经过处理后莫氏硬度为8。
抗渗性	在一块5个平方左右英寸经过处理后的区域，以0.7英寸水龙头冲流，其渗透率为每小时0.002cc。
摩擦系数	经过处理后水泥试块摩擦系数为86，而未处理类地摩擦系数分别为71。
	紫外线及喷水对处理后地试样没有不良地影响。试样表面处理后地地面，不会因暴露在电磁或雾受到影响。

抗风化

七、水泥渗透剂产品技术性能

适用范围	电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造的车间以及宾馆、酒店、超市（地下）停车场的水泥混凝土或水磨石地面，干砂浆面、涂层、石膏面、水磨石所有裸露水泥面、新旧、粗糙或光滑表面。
功能特点	防尘、防腐、防裂缝、防剥落、防风化、耐磨、硬化、抗渗、上光、防潮 便于清洁、施工简便快捷、维护简单方便、造价低廉 附着力强、柔韧性好、耐冲击、超强渗透力 颜色多样、光洁鲜亮、遮盖力佳、抗紫外线不褪色装饰效果好。
混凝土表面	水泥基础及砂浆面、涂层、石膏表面、应无灰尘，油渍、胶渍；含水8%以下。
用量	一般在0.1~0.2kg/平方左右，具体视气温和混凝土粗糙度、平整度而定。
颜色	本色（透明）及各种颜色
表面状态	在混凝土上涂覆后其表面保留原有状况，不改变平整度只增加色彩、光亮度、耐磨度和抗压
溶剂	不需要
底漆	不需要
使用方法	刷、用滚筒滚涂或者喷涂。使用前搅拌均匀即可。
清洁	肥皂和水
储藏时间	必须密封储存、放置阴凉通风干燥处，储存时间三年以上。
干燥时间	表干0.5~2小时，表干后就可行走，实干7天左右，就可以开车、叉车。
工具	低压喷嘴或滚筒或毛刷
注意事项	本产品为油性的有机溶剂、不能与水混用。

本产品_在储运和施工过程中，_{必须}注意通风和防火措施。

总经理13506162709华先生