

N-1204型485共享器

产品名称	N-1204型485共享器
公司名称	深圳市鼎信鸿达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	ptlfei@126.com
联系电话	86-075589812681 13510895262

产品详情

n-1204型485共享器能够将多路rs-485总线汇聚为一路rs-485总线，使得多个485主机共享一条485总线进行数据通信，rs-485总线由于采用一主多从的通信模式进行数据通信，即只能一个主机与多个从机进行通信，不能存在多个主机共享一条总线。而在实际施工过程中，则需要多个主机共享一条485总线，比如监控系统要求多级监控，多个dvr和多个控制键盘共同控制云台。而很多时候，多个主机共享一条485总线会出现一定的问题，比如出现电压差从而导致整个总线瘫痪，多个主机竞争总线出现冲突等，利用485共享器可以解决类似问题，其端口之间的光电隔离芯片能够防止电压差影响总线通信的问题，采用优先级，抢占式方式竞争总线可以保证总线竞争不会瘫痪总线通信问题。 防雷保护 600w tvs防雷防浪涌保护
隔离度： 隔离电压3000v 传输距离： rs-485端1200米,rs-232端建议不超过5米 传输速率：
300bps—115200bps 外观尺寸： 120l*80w*25.5h毫米(带接线端子尺寸：140l*105w*25.5h毫米)
使用环境： 温度：-20 - 60 ，湿度：5%—95% 传输介质： 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
电气接口： db9(rs-232串口) 工业接线端子(rs-485串口) 工作方式：
异步工作,点对点或多点,2线半双工 接口特性： 串口符合eiers-232/485协议