

，德标闸阀，锻钢闸阀，超低温闸阀，保温夹套闸阀，加长杆闸阀，平板闸阀，刀型闸阀。

产品名称	，德标闸阀，锻钢闸阀，超低温闸阀，保温夹套闸阀，加长杆闸阀，平板闸阀，刀型闸阀。
公司名称	浙江渝工实业集团有限公司
价格	140.00/件
规格参数	
公司地址	龙湾经济技术开发区滨海二道969号
联系电话	18057721920

## 产品详情

浙江渝工实业专业产销：全焊接球阀（石油行业）、波纹管闸阀、对夹止回阀（电力行业等）、提升旋塞阀（石化行业）、三通阀、油田井口阀（石油行业）、低温阀门（石油行业）等阀门，

闸阀系列产品简介

### [闸阀系列](#)

拥有稳定的密封性、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能jijia以及使用时间久等优点，因此大范围用于钢铁、冶金、化工等用氧工程的管网中。钢制闸阀系列分类有美标,国标,日标,德标,锻钢闸阀,超低温,保温夹套,加长杆,波纹管闸阀等，按密封面配置可分为楔式闸板式闸閥和平行闸板式闸閥，楔式闸板式闸閥又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸閥可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸閥两种。

闸阀安装和使用

安装前须检查 [闸阀](#)

腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；检查填料部位要求压

紧，既保证填料的密封性，也要

保证闸板开启灵活； 用户在安装 [美标不锈钢闸阀](#)

前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性； 用户在安装手动闸阀系列时，必须预留阀门驱动的必要时空间； 驱动装置的接线须按线路图进行； 闸阀系列必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

闸阀采用标准规范

设计制造标准：API 600、ISO 10434、API 6D结构长度标准：ASME B16.10连接法兰标准：ASME

B16.5、ASME B16.47、API 605、MSS SP-44 试验检验标准：API 600、API 598、ISO 10434、API 6D