

# 广州 拖拉机EAC认证-TR CU 031/2012 挂车安全性技术法规EAC认证公司

产品名称	广州 拖拉机EAC认证-TR CU 031/2012 挂车安全性技术法规EAC认证公司
公司名称	江苏中正检测股份有限公司（广州）分公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中正 类别:EAC符合性证书和符合性声明认证 技术法规:多国通用，认证标识为 EAC
公司地址	广州市花都区新华街163号高晟大厦2栋12层07室
联系电话	13430274026 13430274026

## 产品详情

广州 拖拉机EAC认证-TR CU 031/2012 挂车安全性技术法规EAC认证公司

在海关联盟的这一技术规定中，适用下列术语及其定义：

压载物 - 用于安装在拖拉机上的货物，用于装载前轴和/或后轴;

拖曳装置是位于拖拉机前部的拖拉机结构元件，提供用于拖曳的附件（例如，杆或拖绳）的附接;

调试 - 记录拖拉机或拖车准备就绪的事件;

拖拉机高度 - 所述支撑表面和位于距基准表面的大距离，除了天线拖拉机点之间垂直测量的距离。在确定高度时，拖拉机必须配备制造商设定的静态大半径的新轮胎;

拖拉机长度 - 在垂直于拖拉机纵向轴线的垂直平面之间水平测量的距离，通过拖拉机的极端点，不包括所有反射镜，起始手柄，前方或侧方标志灯；

允许的拖曳质量。允许拖车质量可能包括：一辆或多辆拖车的质量，农业或林业机械的质量；

制造商 - 法人或自然人作为一个个体企业家，开展代表其生产和销售的拖拉机，拖车或组件，并负责其遵守海关联盟的技术法规的安全要求；

进口商 - 常驻国 - 海关联盟的一员，其与非国有的结论 - 对外国拖拉机，拖车或组件，拖拉机，挂车和组件工具转移的关税同盟协议中的一员，并负责其是否符合海关联盟的技术法规的安全要求；

拖拉机（拖车）的类别 - 拖拉机（拖车）的特性，用于制定关税联盟技术规定的要求；

部件 - 该设备是牵引车或拖车在制造或组件更换（替换）供给部分用于拖拉机或拖车的一个组成部分，在操作中，认证其可以与拖拉机或挂车分开；

在市场上拖拉机、拖车或组件- 拖拉机，拖车或部件在海关联盟的单一关税区域内转让给用户（用户）的过程，在制造完成后通过拖拉机，拖车或部件；

拖车 - 用于运输农业或林业货物的牵引车拖车。拖车也属于拖车，其中一部分垂直载荷被转移到拖拉机（半拖车）；

轮胎的滚动半径 - 轮子的平移速度的纵向分量与其角速度的比率

认证测试 - 对拖拉机，拖车或部件的标准样品进行测试，并据此得出有关拖拉机，拖车或部件符合海关同盟技术规定安全要求的结论;

遏制拖拉机的重量 - 拖拉机在工作状态下的重量，包括翻车保护装置，冷却液，润滑油，燃料（一个装满标称容量不少于90%的油箱），工具和操作人员;

技术说明 - 附件2所海关联盟的这个技术规范文档，包含必须由制造商（制造商授权的人），进口商认证指定的信息列表;

拖拉机、拖车或部件的类型 - 拖拉机、拖车或部件，其特征在于由一个制造商制造的由技术描述记录的相同设计特征的组合。类型可以有不同的版本和版本;

牵引车 - 轮式或履带式机动车，具有至少两个车轴和不小于6公里/小时的大速度，主要利用牵引和主要设计用于牵引、推、输送或驱动在农业或林业中使用的作业机经济;

拉杆（TAS） - 单元，其中连接安装在牵引车和挂车之间提供的机械连接元件;

法律或建立国家注册自然人 - - 由人的制造商授权的海关联盟的成员，由制造商和他的海关联盟共同关税领土内代表其在合格评定和牵引车，挂车或组件的放置动作合同的基础上确定，以及用于拖拉机，挂车或关税同盟的技术法规的组件需求的不符合施加法律责任;

拖拉机宽度 - 平行于拖拉机纵向轴线并通过其端点的垂直平面之间的距离，不包括所有反射镜，方向指示器，前后侧标志灯，任何停车灯，由拖拉机的重量引起的轮胎变形，可伸缩元件。可伸缩元件可以

包括例如提升步骤。