

# 电炉（端淬机配套）

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 电炉（端淬机配套）                |
| 公司名称 | 上海蔡康内窥镜厂                 |
| 价格   | 3000.00/个                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海虹口中山北一路1250号沪办大厦四号楼    |
| 联系电话 | 021-35050386 13761194707 |

## 产品详情

sx2-5-12型箱式高温炉(1200 )

### 箱式电炉

(俗称：马弗炉、高温炉)，主要用于各工矿企业、科研单位、大专院校等化验室、实验室作化学分析、加温、热处理，物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用，是各类化验室中不可缺少的仪器设备。所有高温炉配有温度控制器，利用测温用的热电偶指示调节、自动控制高温炉温度。温控仪分为指针式和数字式两种，规格有：900 、1000 、1200 、1300 ，最高可达1600 ，另外可根据用户要求定制各类特殊规格大型箱式电炉、管式电炉、井式回火电炉。

#### 产品介绍：

箱式电炉(俗称：马弗炉、高温炉)，主要用于各工矿企业、科研单位、大专院校等化验室、实验室作化学分析、加温、热处理，物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用，是各类化验室中不可缺少的仪器设备。所有高温炉配有温度控制器，利用测温用的热电偶指示调节、自动控制高温炉温度。温控仪分为指针式和数字式两种，规格有：900 、1000 、1200 、1300 ，最高可达1600 ，另外可根据用户要求定制各类特殊规格大型箱式电炉、管式电炉、井式回火电炉。

#### 产品特点：

本系列电炉炉壳采用薄钢板经折边焊拉制成，内炉衬为碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。炉内为密封式结构，电炉的炉口砖，炉门砖采用轻质耐火材料，内炉初与炉壳

之间用耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑为保温层。外形采用冷扎板加工制作，表面静电喷塑光亮平整。

技术参数：

| 型号         | 工作尺寸(高<br>×宽×深)       | 外径尺寸                  | 电压   | 功率    | 电源频率 | 空腔升温  | 最高温度 |
|------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|------|-------|------|
| 6x2-2.5-12 | 80 × 120 × 200<br>mm  | 500 × 440 × 57<br>5mm | 220v | 2.5kw | 50hz | <120分 | 1200 |
| 6x2-5-12   | 120 × 200 × 30<br>0mm | 500 × 460 × 63<br>0mm | 220v | 5kw   | 50hz | <120分 | 1200 |
| 6x2-10-12  | 160 × 250 × 40<br>0mm | 610 × 580 × 72<br>0mm | 380v | 10kw  | 50hz | <135分 | 1200 |
| 6x2-12-12  | 200 × 300 × 50<br>0mm | 690 × 610 × 87<br>0mm | 380v | 12kw  | 50hz | <135分 | 1200 |

上海蔡康试验机技术中心